

## 10P|20芯控制电缆 多芯屏蔽电缆KVVP

产品名称	10P 20芯控制电缆 多芯屏蔽电缆KVVP
公司名称	东莞市成佳电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:UL20276-26AWG 护套材质:PVC
公司地址	东莞市虎门镇镇沙角管理区西正一路44号
联系电话	13724564511

## 产品详情

好消息一：即日起成佳高柔性电缆降价啦！！

好消息二：成佳特种电缆为了客户能够方便的采购带质优物美的特种高柔性电缆产品，成佳电缆对于43款常用伺服柔性电缆常年备有库存，一米起订。欢迎来电咨询洽谈采购！

温馨提示：购买优质高柔性拖链电缆一定要选择有实力，有品质保证的专业拖链生产厂家。

成佳拖链电缆，设有模拟拖链试验机，确保出厂的每一根拖链电缆都能过800万次循环以上！

订购咨询热线：13925786560 订购咨询qq：613342455

产品特点：

使用寿命长且性价比高，pvc材质使其耐磨且稳定

性高，适用于室内。屏蔽层采用镀锡铜丝减少氧化现象；

芯线绞合方式采用二二双绞，减少了芯线与芯线之间的

信号衰减，且覆盖率非常紧密达85%以上，减少使用过

程中出现的干扰！使此种线的信号传输速率更长、更稳定！

## 技术参数

电压30v

测试电压2000v/5min(ac)

最小弯曲半径

固定敷设5x电缆外径

温度范围

固敷温度 200c~700c

耐油性：普通

耐候性：耐uv,适合户内使用

阻燃特性：符合iec60332-1

导体:多股精绞无氧铜丝,符合vde0295class 5标准

绝缘材料：芯线绝缘为特种pvc混合料

芯线接地标识：x=不带黄绿接地线，g=带有黄绿接地线

芯线绞合方式：二二双绞再复合绞合

芯线颜色：颜色或数字打码区分（根据客户要求）

中间包覆：聚合物薄带缠在芯线束外

总屏蔽：镀锡铜丝编织，屏蔽率达85%以上

挤压外护套：低粘性，特种混合pvc料

外被颜色：黑色或灰色

温馨提示：购买优质高柔性拖链电缆一定要选择有实力，有品质保证的专业拖链生产厂家。

成佳拖链电缆，设有模拟拖链试验机，确保出厂的每一根拖链电缆都能过800万次循环以上！

订购咨询热线：13925786560，0769-86092120

订购咨询qq：613342455

本产品的加工定制是否，型号是UL20276-26AWG，护套材质是PVC，线芯材质是裸铜线，芯数是2C，材料形状是圆线，拉伸强度是极好，电线最大外径是6.8MM左右（mm），绝缘厚度是0.9-1.5MM（mm）

，产品认证是UL正标线，品牌是成佳，物料编号是300万次控制运动电缆，产品特性是抗干扰，柔性回弹性好，芯线颜色区分，接线十分方便。 ，适用是PLC、控制面板、数据控制连接线，数据总数等。