

小猫牌UGEFP盾构机电缆-高压橡套软电缆

产品名称	小猫牌UGEFP盾构机电缆-高压橡套软电缆
公司名称	亚星线缆集团有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:UGEFP 护套材质:PVC
公司地址	中国 新疆 乌鲁木齐市 太原路亚中五金机电市场
联系电话	86-0319-5480264 15199107186

产品详情

产品参数：	小猫牌线缆产品技术标准参数	
	名称：	ugefp盾构机电缆-高压
	品牌：	小猫牌
	型号：	ugefp
	芯数：	多芯
	线芯材质：	裸铜线
	护套材质：	pvc
	标称截面：	标准
	绝缘厚度：	标准
ugefp盾构机电缆-高压橡套软电缆	最大外径：	标准

ugefp盾构机电缆-高压橡套软电缆

盾构机电缆（掘进设备用采掘机电缆）产品适用于额定电压8.7/15kv及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡胶电缆。

技术参数

盾构机电缆（露天矿用耐寒高压橡套软电缆）

产品执行标准 product standard

《盾构机高压橡套软电缆》企业标准

用途 application

本产品适用于额定电压8.7/15kv及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套高压橡套软电缆

使用特性 using features

-----3.1电缆导体最高额定温度为90。3.2短路时（最长持续时间不超过5秒）电缆导体的许最低环境温度:ugefp型：—15；ugefhp型：—33。3.4电缆允许最小弯曲半径:用于固定设备时为6d；以自由放时为12d；用转向导轮时为15d（其中d为电缆直径）。

型号及名称 type and designation

型号 type	额定电压 (uo/u) kv rated voltage	名 design
ugefp	3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25	盾构机电缆（露天矿用高压橡套软
ugefhp	3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25	盾构机用耐寒电缆（露天矿用高压耐

结构尺寸及技术参数 constructional dimension and technical parameter

露天矿用高压（耐寒）橡套软电缆 3.6/6kv

芯数 × 标称截面 cores × nor. cross-sectional area mm ²	电缆近似外径 approx. overall diameter mm	20 主线芯绝缘电阻 20 phase core insulation resistance m • km	电缆近似重量 kg/km approx. weight kg/km
3 × 25+3 × 10	48.0-52.0	400	4245
3 × 35+3 × 10	51.0-56.0	360	4828
3 × 50+3 × 16	56.7-61.7	320	5670
3 × 70+3 × 16	61.2-66.2	280	7177
3 × 95+3 × 16	67.5-72.5	250	8337
3 × 120+3 × 25	70.7-75.7	230	9655
3 × 150+3 × 25	75.1-80.1	210	11661
3 × 185+3 × 35	81.2-86.2	190	13092

露天矿用高压（耐寒）橡套软电缆 6/6kv 6/10kv

芯数 × 标称截面 cores × nor. cross-sectional area mm ²	电缆近似外径 approx. overall diameter mm	20 主线芯绝缘电阻 20 phase core insulation resistance m • km	电缆近似重量 kg/km approx. weight kg/km
3 × 10+1 × 10	48.9-52.9	550	3500
3 × 16+1 × 16	53.1-58.1	500	3834
3 × 25+3 × 10	49.7-54.7	450	4087
3 × 35+3 × 10	54.5-59.5	400	4979
3 × 50+3 × 16	58.4-63.4	350	5972
3 × 70+3 × 16	62.9-67.9	310	7134
3 × 95+3 × 16	69.2-74.2	280	8695
3 × 120+3 × 25	72.5-77.5	260	10096
3 × 150+3 × 25	78.6-83.6	230	11917
3 × 185+3 × 35	82.9-87.9	220	13721

露天矿用高压（耐寒）橡套软电缆 8.7/10kv 8.7/15kv

芯数 × 标称截面 cores × nom. cross-sectional area mm ²	电缆近似外径 approx. overall diameter mm	20 主线芯绝缘电阻 20 phase core insulation resistance m • km	电缆近似重量 kg/km approx. weight kg/km
3 × 16+1 × 16	58.5-63.5	610	4648
3 × 25+3 × 10	56.2-61.2	550	5168
3 × 35+3 × 10	59.2-64.2	500	5861
3 × 50+3 × 16	63.1-68.1	440	7166
3 × 70+3 × 16	69.5-74.5	390	8771
3 × 95+3 × 16	74.0-79.0	350	10126
3 × 120+3 × 25	79.0-84.0	330	11827
3 × 150+3 × 25	83.3-88.3	300	13554
3 × 185+3 × 35	87.6-93.6	280	15489

本产品的加工定制是是，型号是UGEFP，护套材质是PVC，线芯材质是裸铜线，芯数是多芯，材料形状是扁线，拉伸强度是定制，电线最大外径是定制（mm），绝缘厚度是定制（mm），品牌是小猫