

斯莱德SL-090除静电离子风鼓/防静电离子风鼓

产品名称	斯莱德SL-090除静电离子风鼓/防静电离子风鼓
公司名称	东莞市厚街景鑫防静电设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:斯莱德 型号:SL-090
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市厚街新塘
联系电话	086-076985997259 13925538278

产品详情

使用操作和维护保养

斯莱德sl-090离子风鼓是一种消除静电的专用设备。属斯莱德离子风鼓系列的一种。是为解决恶劣工业环境中的静电问题而设计的一种高效、宽范围静电消除器。气流覆盖面积大，能有效地降低生产过程如切割、折弯、塑料部件输送及包装过程中顽固电荷的凝聚。

第一节：作用原理

斯莱德sl-090离子风鼓可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

第二节：产品特点

1. 中和静电迅速。
2. 离子气流覆盖面积大。
3. 内置风机和电源供应器。
4. 风鼓有良好的接地保护

第三节：技术参数

使用电压： 220v 50hz/380v 60hz

消耗电流： 2.3amp

出风量： 335~410cfm

气流特性： 60cmx300cm覆盖面积

操作温度： 32 ° f(0 ° c)~122 ° f(50 ° c)

尺寸： 550mmx240mmx370mm

离子平衡度： 0v ± 10v

除静电时间： < 1sec(fan speed high) 30cm测得。

*离子平衡电压和静电消除时间符合esd标准,静电消除时间是从测试电压为5000v~500v测得.

*测试仪器使用me268a静电综合测试仪.

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.

第四节:安全

4.1 安装操作前须读操作说明书.

4.2 操作前必需可靠接地.

4.3 护格板出入口不许插东西.

4.4 易燃易爆的环境下不可操作风鼓.

4.5 不得擅自进行修理.

第五节:安装:

5.1 将离子风鼓安装好后,并通电,变频器(调速器)显示“0000”并闪烁,这时须按住面板上“run/st op”键启动风鼓,调节面板上电位器可改变风鼓的速度。

5.2 如果用户需要停止风鼓，只须按下“run/stop”键，风鼓即可停止工作。此时变频器上显示工作的频率并闪烁，用户可关闭输入电源。

5.3 变频器参数已由厂方设定好。

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

一：如何订货

旺旺在线和qq等 跟我们联系；

或电话联系，把您的要求详细描述下！

二：订货前请联系客服

我们严格按照每一个产品的名称，规格，数量及质量要求来生产；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好产品购买事项。

三：关于价格

本司所有展视商品价格均为参考价，商品的实际价格问题需与我司商议！我司遵守量大从优的原则，给与优惠！

四：关于下单

支付宝担保交易或者网下交易，具体付款方式可以协商。

五：关于发货

我们会在您付款后第一时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。

我们的优势：

- 1、自主生产，价格优势---只要你能说得出的价格，我们就有办法办到。
- 2、拥有一流的生产管理，交货及时优势---早上下单，最快下午交货。
- 3、高品质的服务优势---本公司实行按分钟回复制度，网上留言，一分钟内回复，询价，十分钟内回复。

4、高度配合优势---本公司所有产品，皆可按要求订做，不论大规格，小规格，特殊规格，只要你需要，我们可以为您专业订做；另外不论你的订单大小，本公司皆不推辞，小到几百个，大到上百万，本公司一律尽心尽力为您服务。

本产品的加工定制是是，品牌是斯莱德，型号是SL-090，材质是铁壳，产品认证是斯莱德