不锈钢旋液分离器 气液分离器

产品名称	不锈钢旋液分离器 气液分离器
公司名称	无锡市盛宁化工机械厂
价格	面议
规格参数	原理:重力沉降法 用途:固液分离 适用对象:药液
公司地址	无锡市洛社镇杨市望惠路49号
联系电话	0510-80219318 15852509734

产品详情

一、结构：根据需求采用316l不锈钢材料，小流量汽水分离器进出口为快卡接口，大流量汽水分离器进出口为法兰。二、工作原理：气液混合物切向进入分离器的入口，在分离器内壁产生高速螺旋气流，利用离心力将冷凝水推入汽水分离器的底部，分离后的冷凝水通过蒸气疏水阀排出，整个汽水分离器本体是封闭结构，没有更换元件，无须维护。

蒸汽流量由口径与压力来决定；更大的蒸汽汽水分离器可以根据实际要求定制。最高耐温可达300°C。

型号	ql-qs5981 系列
接口尺寸	dn15-350
接口型号	法兰 -pn16/pn25/pn40
阀体材料	碳钢 wcb/ 不锈钢 -ss304 & ss316
最高工作压力	16bar/25bar/40bar
最高工作温度	300°C

本产品的原理是重力沉降法，用途是固液分离，适用对象是药液，样式是筒式，品牌是盛宁化机，型号是盛宁化机，性能是精密过滤,高效过滤，滤料类型是塑料粒子，结晶颗粒物，杂质等，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料,其他，处理能力是100t/d，产品类型是全新，设备重量是200（Kg），适用范围是化工,石油,制药,汽车,食品,选矿,水处理,电镀,染料,纺织,化工、制药、食品