

隆拓供应GYS-2光电式液塑限测定仪，液限、塑限联合测定法

产品名称	隆拓供应GYS-2光电式液塑限测定仪，液限、塑限联合测定法
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:光电式液塑限测定仪 品牌:keyan 型号:GYS-2光电式液塑限测定仪
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

产品详情

gys型光电式液塑限测定仪用于测定细粒土在可塑状态的上限含水量（液限）和下限含水量（塑限）。液限、塑限联合测定法是综合国内外长期研究的成果基础上提出的测试方法，该仪器对土类的适用性广，具有标准统一，解决了在不同塑性状态下圆锥仪入土深度的量测技术，提高了工效。仪器具有自动放锥，无摩擦阻力，能测出圆锥任意入土深度等特点。

锥体顶角:30° 锥体质量:76g，100g两种规格供订购选择 入土深度:光学投影显示 读数:自动报讯读数 电源:220v±10% 50hz 仪器尺寸:220×130×400mm(l×w×h) 仪器重量:5.8kg 仪器简介：
gys型光电式液塑限测定仪用于测定细粒土在可塑状态的上限含水量（液限）和下限含水量（塑限）。液限、塑限联合测定法是综合国内外长期研究的成果基础上提出的测试方法，该仪器对土类的适用性广，具有标准统一，解决了在不同塑性状态下圆锥仪入土深度的量测技术，提高了工效。仪器具有自动放锥，无摩擦阻力，能测出圆锥任意入土深度等特点。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

gys型光电式液塑限测定仪用于测定细粒土在可塑状态的上限含水量（液限）和下限含水量（塑限）。液限、塑限联合测定法是综合国内外长期研究的成果基础上提出的测试方法，该仪器对土类的适用性广，具有标准统一，解决了在不同塑性状态下圆锥仪入土深度的量测技术，提高了工效。仪器具有自动放锥，无摩擦阻力，能测出圆锥任意入土深度等特点。

锥体顶角:30° 锥体质量:76g, 100g两种规格供订购选择 入土深度:光学投影显示 读数:自动报讯读数 电源:220v ± 10% 50hz 仪器尺寸:220 × 130 × 400mm(l × w × h) 仪器重量:5.8kg 仪器简介:

gys型光电式液塑限测定仪用于测定细粒土在可塑状态的上限含水量（液限）和下限含水量（塑限）。液限、塑限联合测定法是综合国内外长期研究的成果基础上提出的测试方法，该仪器对土类的适用性广，具有标准统一，解决了在不同塑性状态下圆锥仪入土深度的量测技术，提高了工效。仪器具有自动放锥，无摩擦阻力，能测出圆锥任意入土深度等特点。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

本产品的类型是光电式液塑限测定仪，品牌是keyan，型号是GYS-2光电式液塑限测定仪，测量范围是0，可测样品状态是0，重复性误差是0，外形尺寸是0（mm），适用范围是用于测定细粒土在可塑状态的上限含水量