

MS310感应式水分仪 多功能水分仪

产品名称	MS310感应式水分仪 多功能水分仪
公司名称	乐清市柳市立创计量设备商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:水分测定仪 品牌:国产
公司地址	浙江乐清市柳市虎啸路106号
联系电话	86 577 27860618 13905876710

产品详情

ms310水分测定仪，主要用来测量木材，纸张，纸箱，建筑材料，地面，玻璃，泡沫塑料等物质水分含量（根据材料，选择代码）。该仪器采用先进的美国集成电路传感技术和国际先进的电子元器件研制而成，测量精确度高，性能稳定，是地板、家具、建筑，造纸，化工等行业检测其产品水分含量的理想选择。

一、概述1. 美国先进的电磁波传感技术，穿透能力更强,测量深度更深,通过简单接触瞬时读数，并且不损坏物体表面。2. 宽屏数字背光显示，即使光线不足的环境下也能清晰地显示测量读数。3. 测量速度快,可替代传统烘箱法,使水分测定时间缩短,测量值1秒钟读数，大大节省了检测人员的宝贵时间。4. 根据不同的物种选择不同的代码，大大提高测量的准确性。5. 体积小，重量轻、抗干扰性能强、可随身携带于现场进行快速检测。6. 仪器设计采用了低功耗大规模集成电路和液晶显示技术,耗电量低.7. 报警功能，最大值保持。

二、测量参数1.显示方式：4位lcd液晶数字显示2.水分测量范围：0-99%3.测量环境：温度：-10 -60 湿度：35%-90%4.测量原理：高周波原理，温度补偿5.精确度：±0.5%n6.分辨率：0.17.响应时间：1秒8.电源：4节7号电池9.体积：主机：140mm×60mm×24mm10.净重：约120克代码选择：20种

本产品的加工定制是是，类型是水分测定仪，品牌是国产，型号是MS310，测量范围是35%-90%，重复性误差是±0.5%n，外形尺寸是140mm×60mm×24（mm），适用范围是水分测定