

旋转辊筒磨耗机 GT-150旋转辊筒磨耗机

产品名称	旋转辊筒磨耗机 GT-150旋转辊筒磨耗机
公司名称	衡水市桃城区鑫海化工仪器商店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:GT-150
公司地址	中国 河北 衡水市 和平东路
联系电话	86 0318 2037927 13831814552

产品详情

辊筒式磨耗机特点及用途：辊筒式磨耗机又叫din磨耗机，用于测定橡胶轮胎、胶鞋、胶带等的耐磨性，以鉴定橡胶制品的质量。试验时，胶料在一定负荷作用下与辊筒上纱布进行摩擦，测定规定行程内试样的磨耗量。符合gb9887-88,标准相关规定。技术参数：1、滚筒直径：150±0.2mm 2、滚筒长度：500mm 3、滚筒转速：40±1r/min 4、试样直径：16±0.2mm，厚度不小于6mm 5、试样夹持器横移速度：4.2±0.06mm/r 6、研磨行程长度：20m或40m 7、自身荷重：2.5n(通过试样夹器和悬臂产生) 8、试样载荷可调至重量：5n、7.5n、10n、12.5n、15n、17.5n、20n(用三个附带砝码) 9、输出功率：ac220v 50hz 10、电机转速：3000r/min

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是GT-150，测量范围是20m-40m，磨擦频率是40m（85转）/20m（42转），测量行程是20m-40m（mm），机台尺寸是70*240*245（mm）