

PPR管/耐热绿色建材/建筑内冷热水运输用PPR管材

产品名称	PPR管/耐热绿色建材/建筑内冷热水运输用PPR管材
公司名称	泰安腾坤塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	厂家(产地):泰安腾坤 公称外径:40 (mm) 用途:家装
公司地址	山东省泰安市长城路圣地公寓
联系电话	0538-8280306 18661343636

产品详情

pp-r管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外，还具有以下主要特点：1、无毒、卫生。pp-r的原料分子只有碳、氢元素，没有有害有毒的元素存在，卫生可靠，不仅用于冷热水管道，还可用于纯净饮用水系统。2、保温节能。pp-r管导热系数为0.21w/mk，仅为钢管的1/200。3、较好的耐热性。pp-r管的维卡软化点131.5。最高工作温度可达95，可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。4、使用寿命长。pp-r管在工作温度70，工作压力(p.n)1.0mpa条件下，使用寿命可达50年以上；常温下(20)使用寿命可达100年以上。5、安装方便，连接牢固。pp-r具有良好的焊接性能，管材、管件可采用热熔和电熔连接，安装方便，接头牢固，其连接部位的强度大于管材本身的强度。6、物料可回收利用。pp-r废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%，不影响产品质量。

主要用途

- 1、建筑物的冷热水系统，包括集中供热系统；
- 2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统；
- 3、可直接饮用的纯净水供水系统；
- 4、中央(集中)空调系统；
- 5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。

泰安腾坤土工材料有限公司坐落于五岳之首的泰山脚下，与京沪高速相邻，位于省级技术开发区——泰

安市新泰小协开发区内，交通便利。该公司是专业生产土工合成材料、石油与天然气管道防腐专用料、电缆护套专用料的综合性生产企业，公司现有员工230人，其中工程师5人，专业技术人员16名，技术力量雄厚。同时该公司聘请了多所大中专院校、科研院所的数名专家作为公司顾问科研、开发、施工、销售、及国际贸易为一体的高新技术企业。一、公司专业生产聚乙烯高、低密度光面土工膜、聚乙烯糙面土工膜、聚乙烯防水板、聚乙烯双色土工膜、复合土工膜、聚乙烯防水板、土工布、土工格室、土工格栅、膨润土防水垫、三维固土网垫等多种土工材料。产品广泛用于铁路、高速公路、水库、引水渠、尾矿坝防渗处理、盐湖防渗工程、垃圾填埋以及污水处理、隧道防渗和堤坝建设等工程中。二、公司同时在生产天然气管道防腐专用料、石油管道防腐专用料、电缆护套专用料中也有良好的技术力量和生产体系。在众多国内的防腐工程中应用。三、公司通过了iso9001:2000国际质量体系认证。天然气管道防腐专用料通过了中国石油天然气集团公司防腐保温产品质量监督检验中心检验合格，兵器工业非金属材料理化检测中心检验合格。电缆护套专用料通过了国家电线电缆质量监督检验中心检验合格。公司坚持以“内抓质量，外树形象”的企业方针。坚持以“诚实守信，四海同利”的经营理念。让客户满意是我们的一切工作目标，我们愿与五湖四海的朋友真诚合作、共创辉煌。

公司官网：<http://www.tatengkun.com/>

电子邮箱：hongshen36@163.com

qq：2920983012

公司网址：<http://www.tatengkun.com>

联系电话：18661343636 0538- 8280306

公司地址：山东省泰安市长城路圣地国际公寓a座10楼

生产厂址：山东新泰市小协经济开发区

本产品的厂家(产地)是泰安滕坤，公称外径是40（mm），用途是家装，壁厚是6.7（mm），长度是4（m），产品规格是40*6.7