

热水系统使用6万大卡燃油锅炉,燃气锅炉热水锅炉

产品名称	热水系统使用6万大卡燃油锅炉,燃气锅炉热水锅炉
公司名称	上海扬诺锅炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:扬诺YANO
公司地址	中国上海市嘉定区浏翔公路6918号
联系电话	021-59975395 15121186799

产品详情

应用范围：

高级商务酒店、学校、工厂、酒店、宾馆、会所、医院、公共浴室、恒温泳池、生活小区及宿舍楼、别墅、娱乐休闲中心、美容院、健美中心、足疗中心等热水供应

中文

锅炉内胆采用国际先进的三回程立式水管贯流式结构，烟气与翅片管充分冲刷换热，热效率达到92%以上。锅炉全自动控制，所有的运行状态均可在液晶屏中一目了然。您可以在显示屏中观察到燃烧器工作状态，锅炉水位，循环水泵运行状态，故障报警状态等，让您随时掌握锅炉运行状况，使用更放心。用户可根据需要从常温调节，温度设定好后即可进入全自动运行状态，还可以按照实际需求设定四个时间段定时控制，整个锅炉管理无锅炉为常压设计，无爆炸危险；锅炉设有漏电、缺水、过热、缺油（气）及故障保护。不受场地影响，占地面积和安装。集鼓风、喷油（气）、点火为一体、燃烧充分、降低燃料消耗、无震动、无污染、噪音低。

型号	clss0.07-	clss0.12-	clss0.18-	clss0.23-	clss0.35-	clss0.42-
规格	85/60-y/q	85/60-y/q	85/60-y/q	85/60-y/q	85/60-y/q	85/60-y/q
额定产热量 (kcal/h)	60000	100000	150000	200000	300000	420000
额定工作压力 (mpa)	常压	常压	常压	常压	常压	常压
出水温度 ()	常温-90	常温-90	常温-90	常温-90	常温-90	常温-90
使用燃料	0#柴油 (kg/h)	6.2	10.3	15.4	20.6	30.8
	煤气 (nm ³ /h)	17.2	28.6	42.9	57.2	85.8
	天然气 (nm ³ /h)	7.7	12.8	19.2	25.6	38.4
	液化气 (kg/h)	5.9	9.9	14.8	19.8	29.6

外形尺寸 (mm))	长	850	850	950	950	1100	
	宽	700	700	800	800	950	
	高	1600	1720	1800	1900	2200	

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是扬诺YANO，型号是CLSS0.07-90/70-Y/Q，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是高压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是0#柴油，天然气，石油液化气、煤气，燃料耗量是详情请见参数表，适用范围是高级商务酒店、学校、工厂、酒店、宾馆、会所、医院、公共浴室、恒温泳池、生活小区及宿舍楼、别墅、娱乐，结构形式是立式，净重是300，总功率是0.7MW，外形尺寸是850*700*1600mm