锅炉/煤炭气化环保锅炉 燃煤热水锅炉 锅炉 燃煤热水锅炉

产品名称	锅炉/煤炭气化环保锅炉 燃煤热水锅炉 锅炉 燃煤热水锅炉
公司名称	太康县银宇锅炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:复合循环 适用燃料:煤，炭
公司地址	河南太康县河南省太康县符草楼镇工业区
联系电话	86 0394 15836246681 15836246681

产品详情

立式燃煤锅炉lsb series vertical coal-fired environmental protection steam boiler

lsb系列立式燃煤环保型蒸汽锅炉采用最先进的燃烧技术，燃料从加煤口投在炉排上进行燃烧，进而转化煤气。烟气在燃烧室转换后进入炉胆上部，由自动点火系统产生高温火焰，对受热面进行辐射、对流换热，含在烟气中的细小碳黑及灰尘，被多层管束切割旋转，重新燃烧净化后的烟气，经烟囱排入大气。

lsb series vertical coal-fired environmental protection steam boiler adopts the most advanced combustion technology, the fuel from the fuel on the mouth into the grate combustion, translating into a gas. flue gas in combustion chamber conversion last in bile into the upper, the automatic ignition system to produce high temperature flame, carried out on the heating surface radiation and convective heat transfer, including tiny carbon black in the flue gas and dust, rotate by multi-layer bundles cutting, burning again after purification of flue gas, the chimney into the atmosphere.

（1）、结构紧凑，安装迁移方便，占地面积小，基建投资省。（2）、烟气通过强制旋转冲刷对流管束，充分利用受热面，提高锅炉效率。（3）、由于烟气多回程多循环，完全达到炉内除尘的目的。（4）、水封除渣防止灰尘的散播，属新型绿色环保产品。

lsb系列立式燃煤环保型蒸汽锅炉配置清单】

银宇锅炉有限公司		lsb型系列立式燃煤环保型蒸汽锅炉配置清单			第1页 共1页
序号	图号或型号	产品名称	产地	质保	数量
一	锅炉主机				
1	ycb5210-0-0	锅炉主机（含耐火顶）	本厂	终身保修	1
二	阀门仪表及安全附件				
1	y-150	压力表	郑州	一年换新	2
2	x14w-1.6t	压力表三通旋塞	郑州	一年换新	2
3	ggt12.01	压力表存水弯管	本厂	终身保修	1
4	a48h-1.6c	全启弹簧安全阀	郑州	一年换新	2
5	j44h-1.6c	主汽阀	郑州	一年换新	1
6	j41h-1.6c	截止阀	郑州	一年换新	2
7	p41h-1.6c	排污阀	郑州	一年换新	1
8	x49x-25-350	平板水位表	郑州	一年换新	2
9	gb5780-86	螺栓	江苏	一年换新	18
10	gb6170-86	螺母	江苏	一年换新	18
11	ycb5210-1-0	炉排（含扳拔）	新乡	一年换新	1
12	φ273	烟囱	本厂	终身保修	5米
13	2.2kw	鼓风机	郑州	一年换新	1
14	ycb4210-0-0	电控柜	南京	一年换新	1
15		分汽缸（按锅炉编号配套）	本厂	终身保修	1
16		蝶阀（按风管配套）	新乡	一年换新	2
17		风管	本厂	终身保修	1套
18		视镜（按锅炉配套）	郑州	一年换新	1
19		视镜法兰（按锅炉配套）	郑州	一年换新	1
三	供用户图样技术文件清单				

1		产品发货清单			1
2		强度计算书			1
3		安装使用说明书			1
4		产品质量证明书			1
5		锅炉产品安全质量监督检验证书			1
6		锅炉技术总图、本体图、阀门仪表布置图、地基图			1

1、产品报价内应包含以上所有锅炉辅机配件。
2、以上锅炉配置可根据客户特殊要求更改，须在我公司工程师指导下进行。
3、我公司锅炉辅机配件不断追求最高配置，如有变动不另行通知，以签订合同发货清单为准。

【lsb系列立式燃煤环保型蒸汽锅炉技术参数】

名称	额定蒸发量	工作压力	饱和蒸汽	受热面积	炉排面积	内胆直径及厚度	外形尺寸
型号	t/h	mpa	° c	m2	m2	¢ ×mm	¢ ×mm
lsb0.1-0.4	0.1	0.4	151	5.8	0.2	500×8	712×2564
lsb0.3-0.4	0.3	0.4	151	13.2	0.5	800×10	1530×3400
lsb0.5-0.4	0.5	0.4	151	22	0.78	1000×10	1920×4086
lsb0.7-0.4	0.7	0.4	151	29.7	1.13	1200×12	2126×4490
lsb1-0.4	1	0.4	151	41.2	1.54	1400×14	2330×4766
lsb0.3-0.7	0.3	0.7	170	14.8	0.5	800×12	1554×3367
lsb0.5-0.7	0.5	0.7	170	26	0.78	1000×14	1920×4086
lsb0.7-0.7	0.7	0.7	170	37.3	1.13	1200×14	2126×4553
lsb1-0.7	1	0.7	170	47.3	1.54	1400×16	2330×4880

本产品的加工定制是是，循环方式是复合循环，适用燃料是煤，炭，燃料是燃煤锅炉，品牌是银宇，型号是LSB，燃烧方式是层燃炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是城市，环保要求苛刻地区，结构形式是立式，燃料耗量是12kg/h，额定压力是0.4Mpa，蒸发量是0.3t/h