

# 孔用格莱圈 四氟 D型 油封

产品名称	孔用格莱圈 四氟 D型 油封
公司名称	邯郸市复液液压机械有限公司
价格	15.00/件
规格参数	材质:四氟 截面形状:D型 作用:油封
公司地址	成安县邯大路北漳村东
联系电话	0310-7261675 18633667209

## 产品详情

材质	四氟	截面形状	D型
作用	油封	适用范围	气缸、其他
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损、其他	品牌	复液
型号	FXMD-100	厚度	3 ( mm )
内径	84.5 ( mm )	外径	100 ( mm )
样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	使用温度	-40—+200 ( )
使用压力	0-60 ( MPa )		

### fxmd孔用组合密封件(格莱圈)

#### 一. fxmd孔用组合密封件(格莱圈)

##### 性能和用途

由高耐磨聚四氟乙烯复合材料矩形圈和o形橡胶密封圈组成。o形圈提供足够的密封力，对矩形圈的磨耗起补偿支撑环配套使用，缸径小于 40的规格应采用分体沟槽。

适用于液压缸活塞密封，可双向密封。

工作压力：0~40mpa 最高60mpa 往复速度： 5m/s

摆动或旋转运动： 3m/s

使用温度：-40 ~ 200 （由o形圈的材料而定）

适用介质：液压油、汽、水、乳化液等。

产品结构和沟槽形式：

订货示例：

油缸内径100mm

标记：fxmd-100

设计参考标准

本产品符合gb/t15242-94可参考busak+shambanpt010-080freudenberg

omk-mr, parker oe, nok spgo, dichiomatik k30

优点：

优良的滑动性能，没有爬行效应

动态和静态密封性好

抗磨强度高，使用期限长

使用温度范围广，化学稳定性高（根据o形圈的材料而定）

安装简单方便

材料：密封环由聚四氟乙烯复合材料制成，o形圈为丁腈橡胶制成，其它材料可定做。