

开口格莱圈 四氟 油缸、气缸

产品名称	开口格莱圈 四氟 油缸、气缸
公司名称	邯郸市复液液压机械有限公司
价格	16.00/件
规格参数	材质:四氟 使用温度:-40—+280 () 适用范围:油缸、气缸
公司地址	成安县邯大路北漳村东
联系电话	0310-7261675 18633667209

产品详情

材质	四氟	使用温度	-40—+280 ()
适用范围	油缸、气缸	作用	孔用密封
是否进口	否		

fxmd孔用组合密封件（格莱圈）

性能和用途

由高耐磨聚四氟乙烯复合材料矩形圈与o形橡胶密封圈组成。o形圈提供足够的密封力，对矩形圈的磨耗起补偿作用。支承环配套使用，缸径于 40的规格应采用分体沟槽。适用于液压缸活塞密封，可双向密封。工作压力：0~40MPa
最高60mpa往复速度： 5m/s摆动或旋转运动： 3m/s使用温度：-40 ~ +200 适用介质：
液压油、水、汽、乳化液产品结构及沟槽型式：

订货示例

fxmd孔用组合密封

油缸内径为100mm。

标记：fxmd-100

设计参考标准

本系列符合gb/t15242-94可参考busak+shanmbanpt010-080freudenberg

omk-mr,parkeroe,nok spgo,dichiomatik k30

优点：

优良的滑动性能，没有爬行效果

动态和静态密封性好

抗磨强度高，使用期限长

使用温度范围广，化学稳定性高（根据o型圈的材料而定）

材料：

密封环由聚四氟乙烯复合材料制成，o形圈由丁腈橡胶制成，其它材料可定做。