

## 雄县旺泰(多图),mpp电力管材,新郑市mpp电力管

产品名称	雄县旺泰(多图),mpp电力管材,新郑市mpp电力管
公司名称	雄县旺泰塑胶制品厂
价格	面议
规格参数	品名:4759 牌号:1589 产地:日本
公司地址	中国 河北 保定 雄县 高辛庄村
联系电话	86 0312 5711938 15930274328

### 产品详情

mpp电力电缆保护管编辑 一、产品名称：mpp电力管又称作mpp电缆管、mpp电力电缆保护管。  
二、产品类型：三、原材料：以pp粉（改性聚丙烯）为主要母料。四、连接方式：用焊接机热熔焊对接，熔接点在200度左右，不能超过220度，当温度达到后，即可两头对接。（因mpp管的连接方式为热熔焊接，焊接口不好，会损伤电缆线或可能拉扁，所以mpp电力管必须用全新料来做）  
五、产品颜色：mpp电力管为桔红色六、产品长度：一般为6米/根，七、产品优越性总括：改性聚丙烯(mpp)电力管具有抗高温、耐外压的特点，适用于10kv以上高压输电线电缆排管管材，本产品通过国家化学建材测试中心的检测，取得了较好的社会效益和经济效益。 mpp电力管的优越性能使得其在电力工程上独占鳌头，销量是其他材质电力管中最大的一种电力管材，不管从材质性能还是生产工艺上，mpp电力管的优势都是显而易见的，很多厂家都看到了这一点，生产mpp电力管工艺也在不断精益求精，争取达到质量最好，价格最低，利益最大化。mpp电力管的结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度、弹性都比hdpe高，但在室温和低温下，由于本身的分子结构规整度高，所以冲击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也增大，但成型加工性能变差。pp最突出的性能就是抗弯曲疲劳性，如用pp注塑一体活动铰链，能承受 $7 \times 10^7$ 次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹，干摩擦系数与尼龙相似，但在油润滑下，不如尼龙。  
雄县旺泰塑胶制品厂期待与您合作。

本产品的品名是4759，牌号是1589，产地是日本，主要金属含量是4364（%），杂质含量是12（%），粒度是121（目）