

办公描图,相册隔页,铁罐保护卷装135克半透明硫酸纸,牛油纸

产品名称	办公描图,相册隔页,铁罐保护卷装135克半透明硫酸纸,牛油纸
公司名称	东莞市馨艺纸品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:蓝鸽 等级:优
公司地址	东莞市寮步镇竹园工业区兴和街24号
联系电话	18924349188

产品详情

牛油纸,英文名:butter paper

牛油纸,其喷绘吸墨性好,耐高温不变形,激打和静电打/复印性佳,晒图耐用。适用于设计描绘、cad绘图仪、晒图、工程静电复印等。

牛油纸,俗称硫酸纸。是由细微的植物纤维通过互相交织,在潮湿状态下经过游离打浆、不施胶、不加填料、抄纸,72%的浓硫酸浸泡2~3s,清水洗涤后以甘油处理,干燥后形成的一种质地坚硬薄膜型的物质。硫酸纸质地坚实、密致而稍微透明,具有对油脂和水的渗透抵抗力强,不透气,且湿强度大等特点,能防水、防潮、防油、杀菌、消毒。

与印刷工艺相关的主要质量指标:

1)定量:按等2级划分为三等,a等75g/m²,b等60g/m²,c等45g/m²;

2)紧度: 0.70g/cm³;

3)裂断长(纵横平均):a等 5000m,b等 4500m,c等 4000m;

4)耐破度:干——a等 270kpa,b等 250kpa,c等 230kpa;湿——a等 130kpa,b等 120kpa,c等 110kpa;

5)透油度: 4个/100cm²;

6)ph值: 7.0 ± 1.0;

7)水分: 6.0% ± 1.0%。

印牛油纸（硫酸纸）应注意的问题

1)印刷走纸

印刷牛油纸（硫酸纸）相对其它类型纸张，比较干燥，易产生静电，走纸时易出现空张、双张及多张。为保证印刷时走纸的顺利，牛油纸（硫酸纸）在印刷前要晾纸，印刷车间的温湿度要合适。另外，由于牛油纸（硫酸纸）坚挺，纸张的分离比同等克重的普通纸要困难些，因此吹风量、吸风量要略加大。

2)色彩还原

牛油纸（硫酸纸）因呈半透明状，且对油脂、水的渗透抵抗力强，透气性差，印刷过程中对油墨的吸附性和色彩的再现能力差。

物体的呈色机理表现为：当白光照射到物体表面时，物体表面将部分光吸收，部分光被反射，还有部分光被透射；反射回来的光即在人眼中反应为物体具有的颜色。白光全部被反射，则物体为白色；白光全部被吸收，则物体为黑色；白光全部被透射，则物体为无色。牛油纸（硫酸纸）印刷后，因其半透明性能对光线的反射、吸收、透射三种表现形式同时存在，使得实际的油墨颜色与在牛油纸（硫酸纸）上观察到的颜色差别很大。一个小试验表明，在同样印刷条件下，将品红色油墨印在牛油纸（硫酸纸）和双胶上测量实地密度，牛油纸（硫酸纸）实地密度为0.618，双胶纸为0.971。说明同样的油墨印刷在牛油纸（硫酸纸）上密度要低得多。为此印刷牛油纸（硫酸纸）时，要注意墨色、墨量的调节，观察墨色时最好在牛油纸（硫酸纸）下面垫一叠白纸，这样可减少或避免色差。牛油纸（硫酸纸）的平滑度低 $<100s$ ，不适宜细网点印刷，加网线数不宜过高

本产品的加工定制是否，品牌是蓝鸽，等级是优，厚度是0.108（mm），重量是135（g/m²），尺寸是880（mm），包装说明是五卷每箱，紧度是100，规格是88cm*90m