

SP-443离子风机 直流离子风机 除静电单头离子风扇

产品名称	SP-443离子风机 直流离子风机 除静电单头离子风扇
公司名称	深圳市光明新区公明亚立威电子工具商行
价格	面议
规格参数	型号:SP-443 品牌:SP 类型:直流离子风机
公司地址	中国 广东 深圳 光明新区公明合水口金星辉电子城一楼A112
联系电话	86 0755 36625501 13798346282

产品详情

产品名称：sp443直流风机

产品功能：

sp443

直流离子风机，可提供平衡离子气流的、宽范围集中区域的离子消除器。离子平衡电压连续可调，并没有反馈控制电路。可使平衡电压稳定在很低的位置，可消除或中和宽范围集中目标或不易接触区域的静电荷。是精密电子产品、电子组装线、医药制造组装线、印刷、包装和细小产品或成型的理想静电消除器。

技术参数 (specification)：

operating voltage(操作电压)	110v/60hz or 220v/50hz
current consumption(消耗电流)	0.05a or 0.03a
operating temperature(操作温度)	0-50
air coverage(气流面积)	40cm × 60cm
size(外型尺寸)	90mm(l) × 170mm(w) × 200mm(h)
weight(重量)	1.25kg
air volume(风量)	50~100cfm
ion balance(离子平衡)	0v ± 3v

测试结果 (decay test results) :

decay test conditions (测试条件)				
operating voltage (操作电压) : 110v/220v testing voltage(测试电压) : 1kv to 100v				
temperature (环境温度) : 22				
distance (距离)		300mm	600mm	900mm
decay time(中和时间)	positive(正)	1.0s	3.4s	7.0s
	nefative(负)	0.9s	3.5s	8.0s
offset voltage(残压)	positive(正)	2v	1v	4v
	nefative(负)	2v	1v	3v

备注 :

测试距离单位为毫米, 中和时间单位为秒 ;

测试数据以用me268a静电测试仪结果为准；

测试的数据会因测试时的环境空气温湿度而有所变化。

产品特点：

- 1、保护敏感电子元件
- 2、快速静电荷控制
- 3、无级风速控制
- 4、内置风机和电源
- 5、固有的离子平衡电压可达 $\pm 3\text{v}$
- 6、直流离子技术生产

产品应用：

硬盘制造

医药零部件组装及包装

半导体制造

小零件加工

制药

瓶装生产

本产品的型号是SP-443，品牌是SP，类型是直流离子风机，气流方向是直流，材质是铝合金，风机压力是中压风机，性能是低噪音风机，用途是消除静电，离子风量是50-100（cfm），耗电时间是1（s），输入电压是220（V），适用范围是消除静电，安装距离是30（cm），离子风区有效范围是30，离子平衡度是3