

碳钢液动盲板阀，套筒式翻板阀，眼镜阀

产品名称	碳钢液动盲板阀，套筒式翻板阀，眼镜阀
公司名称	启东恒业石化冶金设备有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度:250 () 工作压差:0.25 材质:Q235-A
公司地址	启东市汇龙镇团结新村28、29号门面
联系电话	0513-83632898 13773728160

产品详情

本公司专业生产：蝶阀;球阀;过滤器;混合器;消音器;非标阀;盲板阀;阻火器;呼吸阀;视镜;减温减压器;采样器;排水器;胺液回收器;精细过滤器;聚结器;双偏心蝶阀;u型球阀;洗眼器;阻火呼吸阀，欢迎新老客户来电咨询，厂家会为您详细的说明您想要购买的任何一款产品，谢谢！

作为煤气系统安全可靠隔断装置,操作方式可配电动、气动、液动、电液动。

液动扇形盲板阀

f743x-1.5/2.5

一、结构简图

二、阀门组成及动作原理

液动扇形盲板阀由左、右阀体、伸缩机构、扇形阀板及驱动阀板的液压缸 和夹紧、松开用的液压缸 组成。关阀：液压缸 动作，密封副脱开，然后液压缸 动作，扇形阀板由开到关，关到位后，液压缸 再反方向动作，密封副夹紧，关阀结束。开阀则反之。

三、主要外形及连接尺寸

dn	d	d1	n-d0	b	b	h1	h2	e	f	g	n-d1	液压缸
----	---	----	------	---	---	----	----	---	---	---	------	-----

													接口尺寸
500	600	645	600	20-22	20	740	680	510	/	/	/	/	m18 × 1.5
600	630	755	705	20-26	20	900	850	500	/	/	/	/	m18 × 1.5
700	630	860	810	24-26	20	1050	960	533	910	455	/	4-18	m18 × 1.5
800	630	975	920	24-30	20	1180	1100	590	910	455	/	4-18	m18 × 1.5
900	800	1075	1020	24-30	20	1300	1300	775	1000	520	150	8-18	m22 × 1.5
1000	800	1175	1120	28-30	20	1450	1500	882	1300	600	190	8-18	m22 × 1.5
1200	850	1375	1320	32-30	26	1650	1670	932	1400	850	/	4-30	m27 × 2
1400	850	1575	1520	36-30	26	1995	1925	1035	1210	760	190	8-33	m27 × 2
1600	850	1790	1730	40-30	26	2250	2320	1140	1430	760	170	8-33	m27 × 2

注：. 液压缸所需工作油压为6.3mpa,配套液压站供油量须可调，以控制阀门启闭速度；. 根据用户需要，本阀可配带液压站、电控箱等,但须在合同中注明。

四、附件参数（订货时，请在合同中详细注明）

电源 附件	接近开关	行程开关
dc 24v	j4-d5b1（三线常开）	3se3 120-1ca
ac220v（50hz）	j4-a5a1（两线常开）	8077/1（防爆）

本产品的介质温度是250（ ），工作压差是0.25，材质是Q235-A，品牌是恒业，型号是YJF743X-1.5C，产品别名是液动翻板阀，盲板阀，适用范围是煤气，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是双向，驱动方式是液动，用途是截止，适用介质是煤气，压力环境是低压，规格是DN500