

# 冷冻干燥机 多歧管普通型冷冻干燥机SCIENTZ-12N 冷干机 冻干机

产品名称	冷冻干燥机 多歧管普通型冷冻干燥机SCIENTZ-12N 冷干机 冻干机
公司名称	杭州大卫科教仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:dwyq 型号:SCIENTZ-12N
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州教工路569号
联系电话	86 571 88847505 13958185669

## 产品详情

**大卫仪器 联系人：郝建新 电话：0571-88847505 手机：13958185669 qq：924276245**

产品名称: scientz-12n多歧管普通型冷冻干燥机

- 1、本机采用国际品牌丹佛斯压缩机制冷，制冷迅速，冷阱温度低。
- 2、采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统，操作简单方便，且功能强大。
- 3、工业嵌入式操作系统，arm9核心控制电路设计，32m内存128m flash，操作响应速度快，存储数据量大。
- 4、控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看，整个冻干过程清晰明了。
- 5、干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程。
- 6、真空泵与主机连接采用国际标准kf快速接头，简洁可靠。
- 7、本机可存储多次冻干曲线，并用u盘提取数据到电脑，用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项。

8.配置充气阀，可充干燥惰性气体；

规格	普通多歧管
冷阱温度（空载）	< -56
真空度（空载）	< 10pa
冻干面积	0.12m <sup>2</sup>
物料盘	∅ 200mm × 4 层
层间距	70 mm
盘装物料	1.5 l
西林瓶数量	260 480 920
多歧管数量	8个
茄形瓶数量	8个
捕水能力	4kg
冷阱尺寸	∅ 215mm × 160 mm
电源要求	220v50hz
总功率	1000w
主机尺寸	w600 × d460 × h720 mm

### 三、选配功能：

\*共晶点测试功能，掌握物料更好的升华温度。

\*真空度控制功能，使热传导最大化。

\*双机复叠式制冷系统，技术成熟，温度低，用于-80 冻干机。

\*广口歧管冻干瓶配置，易于装取物料，可与进口标准的冻干瓶 阀配套连接。标配6只管。

\*可选配电除霜功能，加速除霜速度，缩短干燥周期。

\*可选配多品牌进口真空泵

### 四、标准配置：

1.普通型：主机+干燥室+防返油国产真空泵 +7寸带usb的触摸彩屏+氮气充气阀，

2.压盖型：主机+干燥室+防返油国产真空泵 +7寸带usb的触摸彩屏+氮气充气阀

3.普通多歧管：主机+多歧管干燥室+防返油国产真空泵  
+7寸带usb的触摸彩屏+氮气充气阀+8套冻干茄型瓶

4.压盖多歧管：主机+多歧管干燥室+防返油国产真空泵  
+7寸带usb的触摸彩屏+氮气充气阀+8套冻干茄型瓶

5.t型架：主机+t型架（多支管）+防返油国产真空泵 +7寸带usb的触摸彩屏+氮气充气阀+24只安瓿管t型架

本产品的加工定制是是，品牌是dwyq，型号是SCIENTZ-12N，类型是真空冷冻干燥机，功率是1000（w

) , 尺寸是W600 × D460 × H720mm ( mm ) , 重量是86 ( kg ) , 适用范围是高校实验室科研机构