

RPG1.0电池式管道平口机，切管机，切割机

产品名称	RPG1.0电池式管道平口机，切管机，切割机
公司名称	北京维欣仪奥科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:4 型号:424 类型:平板坡口机
公司地址	中国 北京市 丰台区分钟寺倪庄5号308室：010-51285949 传真：010-58857485
联系电话	86 010 51285949/80970085 18911960857

产品详情

专用于薄壁不锈钢管端高精度平口加工；

管道平口加工后，端面无任何毛刺，管端100%垂直；

结构精巧，卡具、刀具及管子装卡方便，操作简单；

适用于任何超纯净薄壁不锈钢管端平口加工；

使用带有特殊涂层的2刃或者4刃刀具，确保获得最高精度端面加工质量，长寿命、不易损耗；

电池驱动，带有调速按钮，在使用过程中可以选择最佳工作状态；

通过毫米标尺来检测进刀量；

体积小、重量轻，适合任何工作场合。

rpg1.0电池式管道平口机

可将薄壁不锈钢管加工成为可以精密焊接的切口。无毛刺，管端100%垂直，加工管子外径范围为：3.18—prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarts" 25.4毫米，管壁厚度最大2毫米。

rpg1.0电池式管道平口机管子夹具

特别经久耐用的设计，管子夹具可将管道精确的固定在固定夹上，并且拆卸时不需要额外的工具，我们提供如下尺寸的管子夹具：

3毫米、3.18毫米、6毫米、6.35毫米、7毫米、8毫米、9.53毫米、10毫米、10.1毫米、11毫米、12毫米、12.1毫米、12.7毫米、13.5毫米、14毫米、14.1毫米、15毫米、15.6毫米、15.88毫米、16毫米、17毫米、17.2毫米、18毫米、19.05毫米、20毫米、21.3毫米、21.7毫米、22毫米、23毫米、25毫米、25.4毫米

电解抛光管子专用夹具：6毫米、6.35毫米、8毫米、9.53毫米、10毫米、12

本产品的品牌是4，型号是424，类型是平板坡口机，额定电压是380V，额定功率是42（W），加工坡口形状是V，加工速度是42（m/min），适用范围是42，冲击频率是42（Hz），重量是44（kg），加工材料厚度是42（mm），切口斜边宽度是42（mm），倒角角度是4（°），固定方式是手提式，最小加工宽度是42（mm）