ISY-80电动坡口机 内涨式气动坡口机 电动管板坡口机

产品名称	ISY-80电动坡口机 内涨式气动坡口机 电动管板坡口机
公司名称	济宁市金常青机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金常青 型号:ISY-80
公司地址	济宁高新区山博路
联系电话	2222431 18605370413

产品详情

isy-80电动坡口机,内涨式气动坡口机,电动管板坡口机

一、产品简介：

管子坡口机主要用于金属管端面不同成型要求的机械加工。特别是在锅炉、电站、化工、石油等工业部门，需要对大量的金属管子进行管—管或管—板焊接；而在焊接之前，根据工艺及质量的要求，需对其端面进行各种形式的坡口加工。采用内胀定位方式实现自身在金属管子上的可靠固定；其结构小巧新颖，而工作力度强劲；并且各单机且有相当大的加工管径适应范围。能适应各类金属管道设备的生产、建设及检修施工。驱动动力分电动和气动二种，欢迎新老用户根据产品技术参数加以选择使用。

isy系列电动式管子坡口机采用交流220v电机作为动力，内涨式结构，自定管子中心，操作非常方便。主要用于管子的各种不同要求的坡口加工。

二、技术参数：

型号	坡口管子内径(mm)	坡口管子外径(mm)	一次性切削最大壁厚(mm)	轴向进刀最大行程(mm)	横向走刀量(mm/r)	重量(kg)
isy-80	28-76	32-80	15	35	0.15	7
isy-150	65-159	73-180	20	50	0.15	12.5
isy-250	80-240	90-270	20	55	0.15	38

isy-351	150-330	163-351	70	55	0.15	45
isy-630	280-600	300-630	70	55	0.15	55

联系人:赵磊

销售热线：苏经理18605372339

座机：0537-2521669

阿里旺旺：jnjcq1

qq：3068131140邮箱：3068131140 @qq.com

网址：http://www.cqmcq.com

本产品的加工定制是是，品牌是金常青，型号是ISY-80，类型是管子坡口机，额定电压是220V，额定功率是500（W），加工坡口形状是V，加工速度是0.01（m/min），适用范围是管道，冲击频率是50-60（Hz），重量是16（kg），刀盘空载转速是58（r/min），进刀方式是手轮，坡管内径是28-76（mm），固定方式是内涨式，坡口范围是28-80（mm），切削壁厚是15（mm），轴向进刀最大行程是35（mm），规格是/