

# 普轩特 水泵 PBR40-10 循环增压泵 屏蔽管道泵

产品名称	普轩特 水泵 PBR40-10 循环增压泵 屏蔽管道泵
公司名称	嘉兴市上泵机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:普轩特 型号:PBR40-10 材质:铸铁
公司地址	勤俭路 2 2 6 - 2 2 8 号
联系电话	3652970 13905732721

## 产品详情

### pbr屏蔽泵

特点：此泵采用不锈钢(304)屏蔽套将水与线圈绕组隔离，无须机械密封，从而彻底解决水泵漏水问题，采用高硬度不锈钢转轴，石墨轴承，定转子直接水循环既可作冷却用，又可作轴承润滑用，并彻底解决了噪声问题，设计非常科学先进。正常连续用3万小时左右,无故障维修,内置自动开关安装使用更方便。

主要用途：此泵适用于110 以下的冷热水增压循环，特别是燃气淋浴器因水压不足点火困难或水压不稳容易熄火，安装此泵可以彻底解决问题，自来水水压过低时增压供水。太阳能热水器增压供水，低水压家庭洗衣机供水配套，锅炉热水循环增压。工业设备液体增压循环，另有特殊工程材料作为泵体、高强度、耐腐蚀、酸碱，不生锈，部分泵体采用铜质材料，家庭用水更卫生。

技术参数	最大功	电 频	进水出口	转速(	最高扬	最大流	毛 数	包装尺寸(cm)
型号	率(w)	压( 率(	径(mm)	r/min	程(m)	量(l/min	重( 量(	
		v) hz)		)		)	kg) pcs)	
pbr25-6	100	220 50	25	2800	6	40	26 8	34.8x25.3x32.5
pbr32-6	100	220 50	32	2800	6	50	26. 8	34.8x25.3x32.5

5

本产品的品牌是普轩特，型号是PBR40-10，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，原理是离心泵，用途是屏蔽泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是145 ( m<sup>3</sup>/h )，扬程是10 ( m )，转速是2800 ( r/m )，温度范围是小于110 ( )，功率是0

.32kW , 口径是40mm , 电压是220V