

RTL8188 150M USB无线网卡 外置2db天线 无线发射器

产品名称	RTL8188 150M USB无线网卡 外置2db天线 无线发射器
公司名称	深圳市智华恒鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中性OEMODM 型号:ES-1205 传输速率:150M
公司地址	广东深圳市宝安区福永稔田工业南路16栋
联系电话	86 755 83243682

产品详情

概述：

11n技术，150m无线传输速率

使用最新无线传输技术，无线传输速率最高均可达150mbps，相比传统的54mbps 11g产品和150m产品，拥有更高的无线带宽，让局域网内的数据传输更加高效，能有效地减少网络延迟，使语音视频，网络游戏，在线点播更加流畅。

采用2dbi分离式全向天线设计，信号多路收发，能大幅加强其无线接收能力，并增强无线信号的稳定性；自动侦测网络以及自动变换传输速率；20/40mhz频道共存，性能成倍加强

模拟ap功能，轻松组建无线局域网，在没有无线路由器/ap的情况下，将无线网卡插到电脑上，并切换到接入点模式，这时它就相当于一台无线ap，可以支持多台电脑的wi-fi共享上网。支持64/128位wep数据加密，wpa/wpa2等加密方式，全方位地保护无线网络不被侵犯和盗用

特点：

超强信号接收能力，数据传输更加高效，流畅

简单易用用户管理软件，轻松配置无线客户端

支持中文ssid，方便接入各种无线网络

产品特性：

2 主芯片：realtek rtl8188

2 支持的协议和标准：ieee 802.11g、ieee 802.11b、ieee 802.11n (draft 2.0) 无线技术，csma/ca with ack

2 接口类型：usb2.0兼容usb1.1

2 频率范围：2.4-2.4835ghz

2 工作信道数：13

2 传输速率：11n:最高达150m;11g:6/9/12/18/24/36/48/54mbps(自适应);11b:1/2/5.5/11m(自适应)

2 数据调制：11b:cck,dqpsk,dbpsk;11g:ofdm;11n:ofdm with psk,bpsk,16-qam,64-qam

2 rf功率：20dbm(最大值)

2 天线：2dbi 外置式全向天线

2 传输距离：因环境而异

2 支持操作系统：windows2000/xp/vista/win7/win ce/mac os/linux

2 工作电压：dc 5v +-0.2v

2 led指示：status

2 尺寸：140*16*12mm

使用环境：工作温度:0 ~40

存储温度:-40 ~70

工作湿度:10%~90% rh不凝结

存储湿度:5%~90% rh不凝结

本产品的品牌是中性OEMODM，型号是ES-1205，传输速率是150M，接口类型是USB，无线标准是IEEE802.11g,IEEE802.11b,IEEE802.11n，工作频段是2.4~2.4835GHz，支持协议是IEEE802.11N/B/G，覆盖范围是100米