

嘉实多涡轮机油 Castrol Perfecto T 32 46 68 100

产品名称	嘉实多涡轮机油 Castrol Perfecto T 32 46 68 100
公司名称	辽宁恒润石油化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:嘉实多 型号:Perfecto HTS 0801
公司地址	辽宁省辽阳市白塔区新运大街35-5号楼东2单元168号
联系电话	0419-5550217 18741987967

产品详情

CASTROL Perfecto HTS 0801

合成导热油

嘉实多Perfecto HTS 0801是一种透明的，灰白色的合成热载体，基于二苳基甲苯异构体。

嘉实多Perfecto HTS 0801推荐用于高工作温度的无压封闭传热系统。

嘉实多Perfecto HTS 0801可在-

5 ° C(可通过通常的离心泵输送到此温度)和大约5 ° C的工作温度范围内使用。+ 350 ° C流动温度。薄膜温度，即热载体侧的壁温，在工厂的任何一点不得超过380 ° C。否则你就会冒着热分解的风险。在填充热载体系统之前，应该对其进行压力测试，以检查是否有任何可能的泄漏(不要用水)。随后，该系统应进行冲洗，并充满新的嘉实多完美HTS 0801。在灌装过程中，应确保热载体系统充分通风。在调试期间，应慢慢加热系统。在约。120 ° C的温度应保持在一个恒定的水平一段时间，以便允许任何存在的水分蒸发。膨胀容器是热载体与空气接触的唯一地方。虽然嘉实多Perfecto HTS 0801耐氧化，但在非常高的温度下，热载体应覆盖惰性气体(例如氮气)。

优点

宽的温度范围

良好的热稳定性

与基于矿物油的热载体相比，最高工作温度更高

没有沸腾范围但沸点升高

最高允许膜温度高

描述

嘉实多Perfecto™ HTS

0801 是一种透明的，米白色的合成热载体，基于二苯甲苯异构体。嘉实多Perfecto HTS

0801推荐用于高工作温度的无压封闭传热系统。嘉实多Perfecto HTS 0801可在-

5 ° C(可通过通常的离心泵输送到此温度)和大约5 ° C的工作温度范围内使用。+ 350 ° C流动温度。薄膜温度，即热载体侧的壁温，在工厂的任何一点不得超过380 ° C。否则你就会冒着热分解的风险。在填充热载体系统之前，应该对其进行压力测试，以检查是否有任何可能的泄漏(不要用水)。随后，该系统应进行冲洗，并充满新的嘉实多完美HTS 0801。在灌装过程中，应确保热载体系统充分通风。在调试期间，应慢慢加热系统。在约。120 ° C的温度应保持在一个恒定的水平一段时间，以便允许任何存在的水分蒸发。膨胀容器是热载体与空气接触的唯一地方。虽然嘉实多Perfecto HTS 0801耐氧化，但在非常高的温度下，热载体应覆盖惰性气体(例如氮气)。