

美孚机床导轨油 威格力1405 1409 美孚导轨油2号

产品名称	美孚机床导轨油 威格力1405 1409 美孚导轨油2号
公司名称	东莞市金壳润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:美孚导轨油2号 品牌:美孚 比重:0.8
公司地址	东莞市大岭山镇
联系电话	0769-85531323

产品详情

产品名称： 美孚导轨油
产品规格： 威格力 1405 1409
产品详细介绍：

美孚导轨油威达数字系列(mobil vactra oil numbered series)

美孚威达数字系列是润滑机床导轨及滑槽的专门产品，能满足机床因高度精确及慢速而必须消除爬行及震颤等现象之要求。油膜强度极高，能符合重负荷导轨的要求，全球各大机床制造厂皆推荐使用。

产品名称	比重	倾点	闪点	粘度 (40) 厘斯	粘度 (100) 厘斯	粘度指数	iso粘度等
美孚威达1号-机床导轨油 mobil vactra oil no.1	0.876	-15	208	31.5	5.3	118	32
美孚威达2号-机床导轨油 mobil vactra oil no 2	0.889	-9	218	68	8.6	109	68
美孚威达3号-机床导轨油 mobil vactra oil no 3	0.910	-9	230	150	14.5	102	150
美孚威达4号-机床导轨油 mobil vactra oil no 4	0.913	-6	240	215	18.3	100	220

美孚导轨油威格利 1400 系列 (mobil vacuoline oil 1400 series)

美孚威格利1400系列适用于以液压油兼作导轨油之机床。在中等负荷时，有足够润滑性以消除滑台上震颤和爬行的现象，同时有适度化学稳定性以保持液压系统畅顺。

产品名称	比重	倾点	闪点	粘度 (40) 厘斯	粘度 (100) 厘斯	iso	粘度度
美孚威格利1405-机床导轨油	0.873	-27	208	30.4/32.0	5.3	32	
美孚威格利1409-机床导轨油	0.886	-21	240	64.6/68.0	8.3	68	

本产品的型号是美孚导轨油2号，品牌是美孚，比重是0.8，闪点是210（ ），40 运动粘度是46（cSt），倾点是-10（ ），粘度指数是46