

壳牌通拿T68机床导轨油，壳牌导轨油T68，壳牌导轨油

产品名称	壳牌通拿T68机床导轨油，壳牌导轨油T68，壳牌导轨油
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	550.00/桶
规格参数	型号:T68 品牌:壳牌 比重:0.89
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

壳牌通拿t68机床导轨油，shell tonna t 68 oil

产品简介：壳牌通拿t导轨油是由高度精炼的高粘度指数矿物油和具有粘附性的添加剂及其它特殊添加剂组合而成。是满足现今机床润滑要求的导轨油。

产品应用 · 适用于所有机床部件，包括使用循环系统润滑油的轴承和齿轮箱
· 适用于机床液压系统(通拿t32，t68) · 适用于机床导轨

性能特点 · youxiu的低摩擦性，可减少导轨由于“爬行”而引起的振颤；
· 氧化稳定性高，可在高温下使用，延长油品使用寿命；
· 高粘度指数，机床启动时粘度低，高工作温度时仍能维持合适的粘度，减少油品的泄漏；
· 与乳化液的分离性能得到加强，防止被乳化液冲走； · 防腐性能强，可有效保护机床金属表面；
· 防止加工工件被油污； · 优是的防磨损性能。

技术规格满足cincinnati milacron p47，p50和p53的规格要求。dlm cglp iso 19378 / iso 6743-13 ga, gb

典型数据

壳牌通拿润滑油	t32	t68	t220
iso粘度级别	32	68	220
iso类型	g / hg	g / hg	g

密度15 kg / i	0.870	0.882	0.894
粘度40 mm ² / s	32	68	220
粘度指数	107	104	98
闪点(开口杯)	215	225	250
倾点	-30	-24	-15
防锈性能、盐水试验	无锈	无锈	无锈

本产品的型号是T68，品牌是壳牌，比重是0.89，闪点是230（ ），40 运动粘度是68（cSt），倾点是-30（ ），粘度指数是68，规格是18L