

淀粉醚 进口/国产建筑专业淀粉醚现货供应 《》

产品名称	淀粉醚 进口/国产建筑专业淀粉醚现货供应 《》
公司名称	济南市天桥区鼎诚化工产品经营部
价格	面议
规格参数	型号:YLX 品牌:奥地利淀粉醚
公司地址	中国 山东 济南 天桥区 华山西路8号晨光大厦505室
联系电话	86 0531 15064100086 13146629131

产品详情

主要功能；

1. 非常好的快速增稠能力：中等粘度，有较高的保水性；2. 用量小，极低的添加量即能达到很高的效果；3. 提高材料自身的抗下垂能力；4. 有很好的润滑性，能改善材料的操作性能，使操作更清爽。

淀粉醚的应用；

淀粉醚主要应用于建筑砂浆中，能影响以石膏、水泥和石灰为基料的砂浆的稠度，改变砂浆的施工性和抗流挂性。淀粉醚通常与非改性及改性的纤维素醚配合使用。它对中性和碱性体系都适合，能与石膏和水泥制品中的大多数添加剂相容（如表面活性剂、mc、淀粉及聚醋酸乙烯等水溶性聚合物）。

推荐使用量：0.03% ~ 0.05%。

emcol 95

emcol 95是一种化学改性淀粉，不含增塑剂及有机溶剂，外观呈白色粉末状，其它物性如下：

ph值：呈碱性（5%的水溶性） 溶解度：能在冷水中溶解

细度：小于500um 粘度：400—1200mpas(5%的水溶性)

与其它材料相容性：与其它外加剂有很好的相容性

应用领域：

可作为水泥基产品，石膏基产品及灰钙类产品的外加剂。emcol 95与其它建筑外加剂有很好的相容性。

优点及应用：

- I 非常好的快速增稠能力，中等粘度，有较弱的保水性；
- I 用量小，极低的添加量即能达到很高的效果；
- I 提高材料自身的抗下垂能力；
- I 有很好的润滑性，能改善材料的操作性能，使操作更清爽。

建议应用于以下材料中：

各类（水泥、石膏、灰钙基）内外墙腻子；各类饰面砂浆及各类抹灰砂浆

推荐用量：0.05~0.15%

标准包装：25公斤

储存：产品易受潮，须保持原包装储存于干燥阴凉处，最好在12个月内使用。

注：

1. 更为具体的添加量需根据实际材料和配方调试，以获得较高的性能价格比。
2. 改性淀粉醚应用在建筑中，主要起增稠及抗流挂作用，纤维素醚主要起保水左右，故淀粉醚与纤维素醚配套使用，可起到增稠保水效果，形成优势互补（按照配方减少30%左右hpmc用量，换成淀粉醚，增加产品性能）

本产品的型号是YLX，品牌是奥地利淀粉醚