

未龙牌JS防水涂料,质优

产品名称	未龙牌JS防水涂料,质优
公司名称	郑州市二七区未龙建材外加剂厂
价格	面议
规格参数	牌号:2301 产商/产地:郑州 含量 :15 (%)
公司地址	郑州市二七区侯寨乡张李垌村
联系电话	86-0371-68592718 13733807199

产品详情

一、产品概述

1.js防水涂料是弹性防水涂料，是以丙烯酸酯等聚合物乳液和水泥为主要原料，加入其它外加剂精制而成的双分子水性建筑防水涂料。

2.能在潮湿或干燥的多种基面上施工，可形成大面积无缝防水膜

3.涂层坚韧高强，耐水性，耐候性，耐久性优异，使用寿命可达15年，能与基面及水泥砂浆等各种基层材料牢固粘接，可加颜料形成彩色涂层。

4.及防水和粘结材料于一身，可直接在防水层贴瓷砖或马赛克等保护层。

5.不含任何有机溶剂，环保无毒无污染，施工简便，工期短

用途：各种新旧建筑及构筑物（例：房屋的屋面、地下、外墙、卫浴间以及隧道、桥梁、水池等）防水工程均可使用

使用方法：1、基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、不平处先找平，渗漏处须先进行堵漏处理、阴阳角应做成圆弧角。2、按规定比例取料，如需要加水，先加在液料中，用搅拌器边搅拌边加入。充分搅拌均匀直至料中不含团粒（搅拌时间3分钟以上，最好不用手搅拌。）打底层涂料的配比为：液料：粉料：水=（ ）10：7：10，（ ）10：12：10，下层、中层和上层涂料的配比为：液料：粉料：水=（ ）10：7：0-1，（ ）10：12：0-2，上层涂料可加颜料以形成彩色层。在规定的加水范围内，斜面、顶面或立面施工不加或少加，平面施工应多加些。3、选择适当的工具（滚子、刷子、或刮板等），依照相应工法，按打底层 下层 上层的次序逐层完成。4、保护层或装饰层施工，须在防水层完成2天后进行。抹砂浆时，为了方便施工，可在防水层最后一遍涂覆后，立即撒上干净的中粗砂。液料：粉料=10：20-30调成腻子状，也可用作粘结、密封材料。

漆膜颜色：白色
表干时间：4 (h)
单件净重：20 (kg)

耗漆量：1 (m²/kg)
品牌：ofan
产地：上海

固体含量：72 (%)
液态类型：水乳型
外观：胶体

本产品的牌号是2301，产商/产地是郑州，含量是15 (%)，粘度是100 (S)，防水涂料是粘度