

K23JC3-L6.K23JC3-L8机械换向阀,气动元件

产品名称	K23JC3-L6.K23JC3-L8机械换向阀,气动元件
公司名称	奉化市马可自动化工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:奉化马可 型号:K23JC3-L3 , K23JC3-L6 , K23JC3-L8
公司地址	奉化市溪口工业区后旺南路8号
联系电话	86-057488879587 13968300046

产品详情

k23jc3-l3 , k23jc3-l6 , k23jc3-l8

此阀在气动控制系统中做信号阀使用，其接受机械外力推动阀杆、切断或打开气路，是自动控制系统中常用的元件。

k25c1-l6机械阀由阀体、阀芯、阀杆、密封件及复位弹簧等组成。

没有外力作用时，阀杆在弹簧力的作用下，使p a相通，b o腔相通，即a腔进气，b腔排气，当有外力作用时阀杆在外力作用下产生位移，使p b腔相通，a o2排气，从而改变了原来的气流方向。

特点：

	• 采用整体槽隙滑阀结构，反应速度更快，操作更轻巧
	• 高精度光整工艺加工阀孔，使用寿命更长

	• 采用加工中心加工阀体，加工精度更高
	• 此产品被广泛使用于设备中，是实现自动化最基础元件之一
	• 可替代任何使用外力控制的元件
	• 多种规格可选，安装更方便
	• 采用先氧化后喷漆工艺，双重保护阀体，适应更恶劣环境工作

参数：

	型号type	k23jc3-l3, k23jc3-l6, k23jc3-l8
	位通数position number	二位三通 (口)
	有效截面effective section area(mm ²)	3mm ² 、6mm ² 、8mm ²
	接管口径port size	进气=出气=排气air Inlet=air outlet=exhaust g1/8" g1/4" g3/8"
	工作介质working medium	经40微米过滤空气air (diameter40um filter net)
	动作方式action style	直动式direct drive-type
	使用压力working pressure range	0~0.8mpa
	最高耐压proof pressure	1.2mpa
	工作温度working temperature	-5~65 ° c

外形尺寸：



主打产品

亚德客a系列气源处理件	ar2000 / af2000 / afr2000 / al2000 / afc2000
亚德客b系列气源处理件	br2000 / bf2000、 / bfr2000 / bl2000 / bfc2000/br3000 / bf3000 / bfr3000 / bl3000 / bfc3000、br4000 / bf4000 / bfr4000 / bl4000 / bfc4000
(49系列) aw系列过滤减压阀	aw1000-m5/aw2000-01 / aw2000-02 / aw3000-02 / aw3000-03 / aw4000-04 / aw4000-06、aw5000-06/ aw5000-10
(49系列) al系列油雾器	al1000-m5/al2000-01 / al2000-02 / al3000-02 / al3000-03 / al4000-04 / al4000-06 / al5000-06 / al5000-10
(49系列) ar系列减压阀	ar1000-m5/ar2000-01 / ar2000-02 / ar3000-02 / ar3000-

(49系列) : af系列过滤器	03 / ar4000-04 / ar4000-06 / ar5000-06 / ar5000-10 af1000-m5/af2000-01 / af2000-02 / af3000-02 / af3000-03 / af4000-04 / af4000-06 / af5000-06 / af5000-10
49系列二联件	ac2010-01 / ac2010-02 / ac3010-02 / ac3010-03 / ac4010-04 / ac4010-06 / ac5010-06 / ac5010-10
49系列三联件	ac2000-01 / ac2000-02 / ac3000-02 / ac3000-03 / ac4000-04 / ac4000-06 / ac5000-06 / ac5000-10
39系列气源处理件	394-8 / 394-15 / 394-25 , 395-8 / 395-15 / 395-25 , 396-8 / 396-15 / 396-25/397-8 / 397-15 / 397-25 , 398-8 / 398-15 / 398-25 / 399-8 / 399-15 / 399-25
q系列气源处理件	qsl-8 / qsl-10 / qsl-15 / qsl-20 / qsl-25 / qsl-40 / qsl-50 , qty-8 / qty-10 / qty-15 / qty-20 / qty-25 / qty-40 / qty-50、qiu-8 / qiu-10 / qiu-15 / qiu-20 / qiu-25 / qiu-40 / qiu-50
q系列高压调压阀	qtyh-8 / qtyh-10 / qtyh-15 / qtyh-20 / qtyh-25 / qtyh-40 / qtyh-50
备注	ac系列过滤器+调压阀+油雾器是由分水滤气器、减压阀和油雾器气动三大件组成.三大件无管连接而成的组件称为三联件。三大件是多数气动系统中不可缺少的气源装置，安装在用气设备近处，是压缩空气质量的最后保证。三大件的安装顺序依进气方向分别为分水滤气器、减压阀和油雾器。在使用中可以根据实际要求采用一件或两件，也可多于三件。现又称为:气动三联件,气源处理三联件,压缩空气三联件,过滤调压油雾器.详情可以加qq : 454679564在线咨询！
特点	<ul style="list-style-type: none"> · 具有体积小,重量轻,性能好,使用方便,外形美观等特点. · 采用模块式联接,可单独或组合使用,安装方便,方形压力表采用内嵌式结构,节省安装时间. · 减压阀调压精度高,流量,压力特性好,使用寿命长,调节手轮调整灵活,平稳,具有自锁功能,适用于震动场合. · 油雾器采用新型油量调节结构,可实现不停气加油.内置油量传感器,因此起雾油量低,油雾颗粒细,传输距离远

电磁阀系列：

<p>4v系列电磁阀系列</p> <p>(2位5通)</p> <p>(3位5通)</p>	<p>4v100系列：</p> <p style="text-align: center;">4v110-m5</p> <p>4v120-m5 4v130c-m5 4v130e-m5 4v130p-m5 4v110-06 4v120-06</p> <p>4v130c-06 4v130e-06 4v130p-06</p> <p>4v200系列：</p> <p style="text-align: center;">4v210-06</p> <p>4v220-06 4v230c-06 4v230e-06 4v230p-06 4v210-08</p>
--	---

	<p>4v220-08 4v230c-08</p> <p>4v230e-08</p> <p>4v230p-08</p> <p>4v300系列：</p> <p>4v310-08</p> <p>4v320-08 4v330c-08 4v330e-08 4v330p-08 4v310-10</p> <p>4v320-10 4v330c-10</p> <p>4v330e-10</p> <p>4v330p-10</p> <p>4v400系列：</p> <p>4v410-15</p> <p>4v420-15 4v430c-15 4v430e-15 4v430p-15</p>
<p>4m系列电磁阀</p> <p>(2位5通)</p> <p>(3位5通)</p>	<p>200/300/400系列：</p> <p>4m210-06</p> <p>4m220-06 4m210-08 4m220-08 4m310-08 4m320-08</p> <p>4m310-10 4m320-10</p> <p>4m410-15 4m420-15</p>
<p>3v系列电磁阀</p> <p>(2位3通)</p>	<p>3v110-06 / 3v120-06 / 3v130-06 / 3v210-08 / 3v220-08 / 3v230-08 / 3v310-10 / 3v320-10 / 3v330-10 / 3v410-15 / 3v420-15 / 3v430-15</p>
<p>2v、2p、3v1</p> <p>系列电磁阀 (2位2通)</p>	<p>2v025-06 2v025-08 2v025-10 3v1-06</p> <p>3v1-08 3v1-10</p>
海隆系列电磁阀	<p>二位五通：2636000/2636200/2637050/2637250</p> <p>二位四通：2630600/2630601/2630700/2630701</p> <p>二位三通：8020750/8020850/8021750/8021850</p>
新益型电磁阀	<p>xq230440 / xq230640 / xq250440 / xq250640 / xq230441 / xq230641 / xq250441 / xq250641</p>
k系列截止阀	<p>k23jd-6 / k23jd-8 / k23jd-10 / k23jd-15 / k23jd-20 / k23jd-25 / k25jd-6 / k25jd-8 / k25jd-10 / k25jd-15 / k25jd-20 / k25jd-25 /</p>
k/q系列滑柱式 换向阀 (老阀)	<p>k35hd2-6 / k35hd2-8 / k35hd2-10 / k35hd2-15 / k35hd2-20 / k35hd2-25 / k25hd-6 / k25hd-8 / k25hd-10 / k25hd-15 / k25hd-20 / k25hd-25 k25hd2-6 / k25hd2-8 / k25hd2-10 / k25hd2-15 / k25hd2-20 / k25hd2-25 q24dh-6 / q24dh-8 / q24dh-10 / q24dh-15 / q24dh-20 / q24dh-25 q24d2h-6 / q24d2h-8 / q24d2h-10 / q24d2h-15 / q24d2h-20 / q24d2h-25</p>
2w系列水阀	<p>2w-025-06 / 2w-025-08 / 2w-040-10 / 2w-160-10 / 2</p>

	w-160-15 / 2w-200-20 / 2w-250-25 / 2w-350-35 / 2w-400-40 / 2w-500-50
smc系列 vf 电磁阀	vf3130 / vf3230 / vf3330 / vf3430 / vf3530 / vf5120 / vf5220 / vf5320 / vf5420 / vf5520
备注	我公司引美国进口数控加工设备,批量生产系列电磁换向阀,精度更高,寿命更长,3000万次寿命测试通过,高频率,每秒达5次之多.此系列阀全部保用一年.详情请询:15825584887

气控阀系列

4a系列气控阀 (2位5通)	4a110-06 / 4a120-06 / 4a130-06 / 4a210-08 / 4a220-08 / 4a230-08 / 4a310-10 / 4a320-10 / 4a330-10 / 4a410-15 / 4a420-15 / 4a430-15
3a系列气控阀 (2位3通)	3a110-06 / 3a120-06 / 3a130-06 / 3a210-08 / 3a220-08 / 3a230-08 / 3a310-10 / 3a320-10 / 3a330-10 / 3a410-15 / 3a420-15 / 3a430-15
备注	以上产品全部阀体与4v系列阀体通用,接口方式也一致。只是控制方式不一样。

手动阀(转阀、拉阀、板阀、按钮阀)

手拉阀	4r210-08 / 4r310-10 / 4r410-15 / 3r210-08 / 3r310-10 / 3r410-15
手板阀	4h210-08 / 4h310-10 / 4h410-15/
k系列手转阀	k23r5-8 / k23r5-10 / k23r5-15 / k25r5-8 / k25r5-10 / k25r5-15 / k34r6-8 / k34r6-8d、k34r6-8l、k34r6-8b
hv系列手转阀	hv-02 / hv-03 / hv-04 / hv-06 / hv-10 hv400-02、hv400-03、hv400-04 hv200-02、hv200-03、hv200-04、hv200-02d、hv200-02l、
亚德客系列 4hv系列手转阀	airtac系列手转阀(四口二位、四口三位)型号有: 4hv210-06、4hv230-06、4hv210-08、4hv230-08、4hv310-08、4hv330-08、4hv310-10、4hv330-10、4hv410-15、4hv430-15、4hv410-20、4hv430-20
备注	

脚踏阀系列

4f系列脚踏阀	4f210-08、4f210-08l、4f210-08g
fv系列脚踏阀	fv320-08、fv420-08
k系列脚踏阀	k23r7-8 / k23r7-10 / k23r7-15 / k25r7-8 / k25r7-10 / k25r7-15 fv320 /

	fv420/4f210-08 / 4f210-08l / 4f210-08lg
备注	

机械阀系列

手动机械阀	xq230420 / xq230620 / xq250420 / xq250620 / xq230421 / xq230621 / xq250421/xq250621/xq230422 / xq230622 / xq250422 / xq250622 / xq230420.1 / xq230620.1 / xq250420.1 / xq250620.1/xq230460 / xq230660 / xq250460 / xq250660 / xq230460.1 / xq230660.1 / xq250460.1 / xq250660.1
机控阀	xq230410 / xq230610 / xq250410 / xq250610 / xq230411 / xq230611 / xq250411 / xq250611xq230412 / xq230612 / xq250412 / xq250612 / xq230413 / xq230613 / xq250413 / xq250613xq230270 / xq230271 /
备注	

单向阀、节流阀、快排阀系列

单向阀	ka-l6 / ka-l8 / ka-l10 / ka-l15 / ka-l20 / ka-l25 / ka-l32 / ka-l40/ka-l50
单向节流阀	kla-6 / kla-8 / kla-10 / kla-15 / kla-20 / kla-25
快排阀	qe-02 / qe-03 / qe-04、 kkp-l6 / kkp-l8 / kkp-l10 / kkp-l15 / kkp-l20 / kkp-l20 / kkp-l25 / kkp-l32 / kkp-l40
备注	

注：以上只例出部分产品，因为产品规格和种类繁多，无法一一例出。详情请站内查寻实物照片与参数或直接联系我们，我们将竭诚为您服务！

本产品的加工定制是是，品牌是奉化马可，型号是K23JC3-L3，K23JC3-L6，K23JC3-L8，公称压力是0~8.5 kg/cm²，公称直径是6（mm），产品别名是滑轮式机械阀，适用范围是机械控制，材质是铝合金，连接形式是螺纹，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，类型是直动式，外形是中型，流动方向

是双向，形态是柱塞阀，零部件及配件是阀体，用途是控制，规格是K23JC3-L3，K23JC3-L6，K23JC3-L8