

燃气锅炉 立式燃甲醇锅炉 燃气蒸汽锅炉 甲醇锅炉质量过关

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 燃气锅炉 立式燃甲醇锅炉 燃气蒸汽锅炉 甲醇锅炉质量过关 |
| 公司名称 | 太康县豫东锅炉有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉 |
| 公司地址 | 太康县张集乡司庄北60米 |
| 联系电话 | 13939455602 15893666086 |

产品详情

lhs型燃油（气）锅炉为立式快装锅炉。燃料由外界气源进入燃烧器通过自动调节、自动点火功能产生高温火焰，由炉胆顶部进入炉胆内的密排水管内侧，在炉胆下部向折180°进入炉胆与密排水管的夹层间，然后由炉胆下部烟道口折180°进入筒体与包装层之间的肋片层，烟气在肋片间传热后由上部烟道口离开锅炉到囱排入大气。锅炉配置技术性能良好燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。

lhs型燃油（气）锅炉为立式内燃常压热水锅炉。采用弯水管偏置式结构，由燃烧器喷出的高温火焰首先冲刷炉胆烟管，然后由后回转烟室进入由弯水管组成的二次回程，经烟囱排入大气。锅炉装有可拆卸的镶嵌结构，使锅炉检修极为方便。锅炉配置技术性能良好燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、

【 lhs燃油燃气系列锅炉技术参数 】

| 型号 | | lhs0.03-0.4-y.q | lhs0.05-0.4-y.q | lhs0.1-0.7-y.q | |
|--------|-----|-----------------|-----------------|----------------|-----|
| 项目 | 单位 | | | | |
| 额定蒸发量 | t/h | 0.03 | 0.05 | 0.1 | |
| 额定工作压力 | mpa | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
| 饱和蒸汽温度 | | 151 | 151 | 170 | |
| 燃料 | 轻柴油 | kg/h | 2 | 3.3 | 6.5 |
| | 天然气 | nm3/h | 2.1 | 3.5 | 7 |
| | 液化气 | nm3/h | 0.9 | 1.5 | 3 |

| | | | | | |
|----------|-------|--------------------|------|------|----|
| | 城市煤气 | nm ³ /h | 5.1 | 8.5 | 17 |
| | 进水口径 | dn | 15 | 15 | 20 |
| | 主汽阀口径 | dn | 15 | 15 | 20 |
| | 安全阀口径 | dn | 20 | 20 | 25 |
| | 排污阀口径 | dn | 20 | 20 | 20 |
| 外形 尺寸 | 长 | mm | 830 | 880 | 9 |
| | 宽 | mm | 880 | 890 | 1 |
| | 高 | mm | 1400 | 1600 | 1 |
| | 重量 | kg | 200 | 240 | 3 |

售后服务及其他承诺事项

河南省太康县豫东锅炉有限公司 成品排放区一贯奉行以质量求生存，以效益求发展，大力实施名牌战略，并推行创名牌、树形象、重服务的重大举措。我们将一如既往地坚持质量第一、信誉第一、用户第一的原则为您提供优质的服务。

具体服务方法如下：

- 1、保修制。凡我公司供应的产品实行保修。锅炉主机保修期12个月，辅机保修期为6个月。保修期内因产品质量问题出现故障，公司负责免费更换、维修。保修期内非产品质量问题造成的故障及保修期外出现的故障，我公司同样负责维修、更换，只收取成本费用。
- 2、推行“110”服务制。本公司售出产品出现故障后，自接到用户电话通知之时起，服务人员24小时内（省外48小时）到达用户现场，并尽快排除故障。
- 3、实行“工程项目产品质量负责人制度”。对重点用户和散装锅炉用户，在合同签订后，从产品制造、入库、发货到安装、试运行，进行定人负责，全过程服务，提高工程质量。
- 4、实行“用户定期访问制度”。对我公司用户，产品使用前半年每月回访一次。两年内每季度回访一次，为用户排忧解难；并建立相应的用户档案，便于与用户的信息沟通。
- 5、节假日值班制。节假日（包括春节）照常值班，让优质服务体现在一年365天的每一天。
- 6、免费培训制。免费为用户培训司炉运行管理人员，确保锅炉正常运行。
- 7、一条龙服务制。为用户实施一条龙服务：
 - （1）免费为用户进行锅炉房设计咨询的服务；
 - （2）免费提供供用户参考的锅炉房平面布置图；
 - （3）除供货、代办运输外，还可为用户提供优质的安装服务；
 - （4）为用户提供优惠的备品备件。
- 8、优质的锅炉+到位的服务=用户的满意。

我们用心制造产品

我们用科技打造精品

我们相信“更好”出自更努力

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是豫东，型号是LHS0.3-0.7-Y(Q)，燃料耗量是节能环保，适用范围是化工，燃烧方式是室燃炉，出口压力是中压，结构形式是立式，适用燃料是多种燃料，锅炉用途是工业锅炉