

A.O.史密斯JLG29-EB燃气壁挂炉

产品名称	A.O.史密斯JLG29-EB燃气壁挂炉
公司名称	上海莱恒实业有限公司
价格	面议
规格参数	循环方式:复合循环 安装方式:快装锅炉 品牌:AOSmith/史密斯
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄胡公路618号465室
联系电话	18964042108

产品详情

a.o.史密斯燃气壁挂炉，采暖/热水壁挂炉两用炉

史密斯jlg26/28/29/37-eb

品类：采暖/热水壁挂炉两用炉

系列：jlg26/28/29/37-eb

升位/功率：26/28/29/37kw

关键技术：

1、宽域自调节恒温节能技术2、智能微电脑控制系统3、生活热水速供系统4、大功率tbc双段燃烧器5、ifs自动补水系统6、低流量启动

产品说明

智能化控制系统，舒适更得保障智能温控方案采用先进的微电脑科技，全自动点火运行，根据设置温度合理协调空气量和燃气量，自动加热运行，快速准确的达到你设定的温度。自动调节，智能运行，为你提供舒适的热热水与温暖享受。

数字显示控制面板，气派直观具有lcd数码显示，可以显示温度、压力、故障代码。独特生活热水速供设计，龙头一开热水即来机本体自带生活热水速供设计，“comfort系统”及“rtc远程龙头控制系统”双操作系统独立控制，通过启动内部预热循环系统实现快速提供设定温度的生活热水，无需等待预热过程，龙头一开热水即来。宽域自调节恒温节能技术，温暖无间，贴心省钱创新的宽域自调节恒温节能技术通过智能中控系统根据你不同的热水温度与用水量以及供暖温度的设定，自动调节燃气比例阀，实现18-100%范围内的精准功率输出，不仅能在寒冷的冬季持久稳定的提供符合你独特体感需求的室温，以及充足、舒适的热热水，更能按需精准匹配对应的燃气消耗，避免能源的浪费！

体积更小巧，空间舒适透更小的体积，更小的安装空间要求。大功率tbc双段燃烧器，满足超大居室需求大功率双段燃烧器设计,配合宽域自调节恒温节能技术，既可实现大功率输出，满足你超大居室空间供暖与热水需求，更能按需精准匹配对应的燃气消耗，避免能源的浪费！ifs自动补水系统，确保舒适不断人性的ifs自动补水系统，动态自动监测供暖管路系统热水压力，当因水蒸汽排出导致管路热水压力不足时自动补水，确保温暖、舒适不间断。宽幅温度调节范围，随意随心热水35 -60 ，采暖60 -85 。调节“生活热水温度调节按钮”，可在35 -60 之间设定所需温度。设定完毕，温度数值会显示在数字显示屏上调节“采暖温度调节按钮”，可在60 - 85 之间设定所需温度。达到室内温控器或壁挂炉自身设定的温度后，壁挂炉自动停止运行。采暖热水两用，热水优先机器可同时满足采暖及热水供应。在采暖模式下运行时，壁挂炉设定为“热水优先”状态,即一旦打开热水龙头,壁挂炉输出功率优先供应生活热水，直到热水龙头关闭。防抱死循环水泵，确保正常运作机器停用超过24小时，水泵会自动启动循环1分钟，防止水泵由于长时间不运行而卡死，以确保下次的正常工作。防冻保护功能，科学呵护机器当水温 < 6 时，水泵会启动运转，直至水温达到9 ；当水温 < 3 ，本机器会以最小功率运行直至温控点温度达到20 ，防止采暖管路与散热装置被冻结损坏。过热保护功能，智能保护机器当机器出现故障，可能会导致机器的温控系统失效，当温度达到本机器的极限值时，过热保护功能会启动，机器停止工作，以保护机器因温度过高被损坏。平衡式燃烧系统，安全放心机器为平衡式燃烧，即机器燃烧需要的空气以及排出的废气均由一根同轴烟管通向室外，不会与室内产生任何气体交换，确保安全。智能p.c.b.故障判断，快捷准确壁挂炉出现故障，内置p.c.b.故障判断系统(电脑芯片里的故障判断系统)会自动判断可能的原因，并显示故障代码。低流量启动，保证随时正常供热水机器只需要1.5升/分钟的低流量即可启动，避免因家里水流量过小机器无法启动运行的问题。

产品参数

型号jlg19-bjlg26-bjlg28采暖系统性能	最大输出功率	
	最大输出功率	
生活热水系统性能	最大输出功率	

	最大输出功率
输入功率	最大输出功率
	最大输出功率
输出功率范围	
生活热水流量 t=25	
生活热水流量 t=35	
生活热水最小启动流量	
采暖系统最大运行压力	
生活热水系统最大运行压力	
生活热水系统最小启动压力	
膨胀水箱容量	

温度调节范围

燃气进口压力

耗气量

电源

最大耗电量

外形尺寸

连接尺寸(内径)

净重
防护等级

本产品的循环方式是复合循环，安装方式是快装锅炉，品牌是AOSmith/史密斯，型号是JLG29-EB，燃烧方式是室燃炉，出口压力是常压，结构形式是壁挂式，适用燃料是天然气，锅炉用途是采暖/热水壁挂两用炉