

煤矸石系煅烧高岭土，批发高岭土，高岭土厂家直销，高白高岭土

产品名称	煤矸石系煅烧高岭土，批发高岭土，高岭土厂家直销，高白高岭土
公司名称	灵寿县旭邦矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	原产地:河北 规格(目数):325(目数) 二氧化硅含量:50(%)
公司地址	河北省灵寿县东刘庄工业区
联系电话	86-0311-82611996 15176993314

产品详情

我诚信 质量 我保证

高岭土品种分为水洗和煅烧两大系列。其中水洗高岭土系列主要产品分为高岭土原矿、超级高岭土、改性高岭土、综合利用高岭土四大类十八种产品。产品具有自然白度高，铁、钛杂质含量低，烧成亮度和强度高、成瓷性能好的特点。是生产高档瓷器的最佳原料；产品经深加工改性后，可成为造纸、橡胶、油漆、涂料等工业部门的理想原料和功能填料。产品质量处于全国领先水平，产品远销韩国、日本、巴基斯坦、南非、东南亚等国家和地区。公司致力于技术创新，提高产品的科技含量和附加值，推动产品结构优化升级，开发综合利用产品，走可持续发展道路。近年来公司新开发煅烧高岭土产品，广泛应用在涂料、塑料、橡胶、造纸、油墨等领域。产品具有以下特点：

- 1.白度高、遮盖力强、光散射性能好，可提供良好的遮盖性能，调节涂料的光泽性，替代部分钛白粉降低生产成本；
- 2.杂质含量低，化学惰性强，不与其它任何助剂、溶剂发生反应；
- 3.悬浮性好，易于分散，具有极好的防沉降作用，改善涂料的贮存稳定性；
- 4.粒度细、分布均匀，可改善涂料的涂刷性，改善涂层的抗吸潮性及抗冲击性，改善颜料的抗浮色和发花性，改善漆膜的力学性能，提高涂料的耐擦洗性、耐磨性和耐候性

项目	1250目
白度(t457)%	92
粒度(0-2 μ m%)	80+/-2

折射率	1.62
325目筛余物(%)	0.005
吸油量(g/100g)	70+/-5
分散性(μm)	55
ph	5.5-7.0
松密度(kg/m ³)	330
水分(%)	0.5
电导率(μs/cm,10%,25)	22

规格：325目、400目、600目、800目、1250目，可根据客户要求加工

包装：25公斤/袋，50公斤/袋，塑编袋包装，可根据客户要求包装。

产品实拍

成品库一角

吨袋包装

生产车间

装货中.....即将发走

旭邦矿业高岭土具有白度高、质软、易分散悬浮于水中、良好的可塑性和高的粘结性、优良的电绝缘性能；具有良好的抗酸溶性、很低的阳离子交换量、较好的耐火性等理化性质。因此高岭土已成为造纸、陶瓷、橡胶、化工、涂料、医药和国防等几十个行业所必需的矿物原料。高岭土在造纸工业的应用十分广泛。主要有两个领域，一个是在造纸(或称抄纸)过程中使用的填料，另一个是在表面涂布过程中使用的颜料。

本产品的原产地是河北，规格(目数)是325(目数)，二氧化硅含量是50(%)，加工类型是煅烧高岭土，用途是涂料高岭土，颜色是白色，莫氏硬度是3