

黑色煤粉6300大卡200目

产品名称	黑色煤粉6300大卡200目
公司名称	新沂市一凡商贸有限公司
价格	面议
规格参数	CAS:低硫
公司地址	新沂市新安镇富达苑2幢502-1室
联系电话	13913878925 13848305663

产品详情

产品介绍

本司销售的煤粉及水煤浆产品主要以神木煤田优质煤为原料，通过立式磨机磨粉等工艺加工而成，产品的主要特点低硫、低灰、低磷、高热值，细度能够满足不同行业产品的要求。

一：煤粉

采用5-2、3-1煤生产的高效节能环保煤粉。

煤粉技术指标：

低位发热值qnet	6300kcal/kg
挥发分vdaf	30%
硫份st	0.4%
灰分aad	10%
细度	200目（75 μm）
水分mt	5%
灰熔点st	1200

根据不同客户需求，可通过采取配煤或改变煤粉粒度分布改变煤粉相应指标。

高效锅炉煤粉：高效锅炉煤粉原料属于较易燃的煤种，再经过超细化粉磨可以明显地改善煤种的燃烧特性，减少煤粉锅炉启动与稳燃用油，保证锅炉低负荷稳定燃烧，减少nox气体的排放，提高煤的燃烧效率及燃尽率。

高炉喷吹煤粉：高炉喷吹煤粉煤粉在生铁冶炼环节的主要作用是部分替代冶金焦，降低焦炭消耗量。一方面可节约焦化投资，少建焦炉，减少焦化引起的空气污染；另一方面可大大缓解炼焦煤供求紧张的状态。

况。

化工提浓超细煤粉：本厂生产的超精细煤粉，提高化工用水煤浆浓度的基础上，保证了水煤浆良好的流动性和雾化性，而且使提浓后的水煤浆拥有了良好的粒度分布，提高了煤的转化率、提升了气化效率。

二：水煤浆

采用煤粉进行干法级配制浆。

水煤浆技术指标：

浓度	63 ± 2%
粘度	1200 ± 200mpa.s
平均粒径	<45 μ m
低位发热量	4100kcal/kg
挥发分vadf/%	>32
灰分aar/%	<8
硫分st.ar/%	<0.3
灰熔点st/	>1200

水煤浆浓度（55%~60%）可满足一般水煤浆锅炉燃烧使用，

水煤浆浓度（63%）可用于煤气化（德士古气化炉等）。

本司是神木大型国企煤粉、水煤浆产品代理单位，所有产品均直接从原厂发货。有需要锅炉改造以及煤粉调浆的单位，本司负责提供技术支持与部分资金扶持。货到客户手里，不符合同指标，一概由原厂负责调换货。

联系电话：13913878925 鲍经理

本司承诺：一切以客户的利益为第一位！

本产品的CAS是低硫