

环保稀土硅酸盐保温涂料罐体抹面保温涂料 阀门保温涂料

产品名称	环保稀土硅酸盐保温涂料罐体抹面保温涂料 阀门保温涂料
公司名称	廊坊国普耐火保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:粉末涂料 品牌:国普 颜色:灰色
公司地址	廊坊河北省廊坊市大城县臧屯乡 马策工业区
联系电话	86-03165738072 13833657556

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：复合硅酸盐保温涂料 规格：100-400kg / ?? 用途：
适用于工业窑炉 异型阀门以及罐体的保温 光泽：涂刷面积：
适抹面厚度而定 是否可调色：否

产品实拍图

成品包装

库房

其中之一辅料

其中之二辅料

复合硅酸盐保温涂料是当前应用最广泛的保温涂料。

这类保温

涂料最初以松解过的海泡石作为主要原料，以水玻璃为主要黏结剂。

后来除海泡石外，还加入大量的膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、漂珠、粉煤灰、硅藻土、石棉、玻璃棉、矿棉、硅酸铝纤维等；所用黏结剂也由单一的水玻璃发展为石膏

(
常温

)
、水泥

(
常温

)
、高铝水泥

(
中温

)
、

硅溶胶

(
高温

)
等复合使用。此外，还通过加入各种外加剂来改善涂

料性能，如流动性、硬化性、憎水性、耐高温性、反射性等。经过机

械打浆、发泡、搅拌等工艺制成膏状保温涂料。该产品导热系数低，

干容重轻，保温性能好。导热系数为

0.03w/m.k

，干容重在每立方

米

150kg

左右，

承受温差大，

绝冷又防火。

最高使用温度为

800

，

最低使用温度为

-40

。可塑性强，粘结力好，使用寿命长。粘结力

可达

2000n

以上，产品呈封闭微孔和网状纤维结构，与设备及管道

的热胀同步，具备不开裂，不起皱，不变形的特点，不存在老化和粉

化现象，其使用寿命比传统保温材料长

3

倍，涂敷层薄，用量小，施

工方便，

综合造价低，

其产品用量只有传统保温材料用量的

1/5

，

且

施工不需要停产，不用包裹，不需加固辅助材料。憎水性好。该材料

可在表面形成一种不吸水的保护层，

憎水度大于

98%

，
是一种很好的

憎水保温材料。

几年来，

该产品已在全国数百家石油、

化工、

热电、

冶金、

电力、

中央空调等大中型企业广泛应用。复合硅酸铝保温涂料

复合硅酸铝

保温涂料是以硅酸铝和多种轻质非金属矿物为主要原料，

加上多种助

剂，粘合剂，经过复合共生成的一种新型高效保温隔热材料。

联系方式；

联系人；李蒙（销售部负责人）

电 话；0316-5721941

手 机；18713047499

传 真；0316-5721941

地 址；中国河北大城县马策工业区

本产品的按溶剂类型分是粉末涂料，品牌是国普，颜色是灰色，保质期是24（个月）