

# FU-308S玻璃电子管

产品名称	FU-308S玻璃电子管
公司名称	景德镇市鑫光电子科技有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:FU-308S玻璃电子管 应用范围:振荡
公司地址	江西省景德镇市珠山区朝阳路258号(金厦阳光嘉园5栋1单元501室)
联系电话	0798-8430740 13207984584

## 产品详情

品牌	国产	型号	FU-308S玻璃电子管
应用范围	振荡	功率特性	中功率
频率特性	高频	封装形式	玻璃金属封接
封装材料	玻璃封装	截止频率 $f_T$	110 (MHz)
集电极最大允许电流 $I_{CM}$	1 (A)	集电极最大耗散功率 $PCM$	10k (W)
营销方式	厂家直销	产品性质	新品

### fu-23s/z玻璃三极管主要技术参数

fu-308s型电子管是玻璃三极管，阳极冷却方式为水冷。阳极最大耗散功率为60kw。在频率不高于30mhz时，输出功率可达60kw。主要用在工业高频加热设备中作震荡或在无线电设备中做放大用。

国产型号	fu-23s/z	
对应国外型号	y-23a	
输出功率(kw)	100	
阴 极 主 要	阴极材料 灯丝电压(v) 灯丝电流(a) 放大系数	钨钨 12 210 52

电 参 数	极间 电容 (阴极 接地)	阴栅电容 ( pf )	100
		阴阳电容 ( pf )	3
		阳栅电容 ( pf )	65
极 限 数 据	最大阳极耗散功率pa(kw)		60
	最大栅极耗散功率pa(w)		2.6
	最大阳极直流电压(v)		12
	最高工作频率f(mhz)		26
冷却方式(f : 强迫风冷 ; s : 强迫水冷 ; z : 蒸发冷却)			s/z
重量 ( kg )			11/14