

3CX15000A3电子管

产品名称	3CX15000A3电子管
公司名称	景德镇市鑫光电子科技有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:3CX15000A3电子管 应用范围:振荡
公司地址	江西省景德镇市珠山区朝阳路258号(金厦阳光嘉园5栋1单元501室)
联系电话	0798-8430740 13207984584

产品详情

品牌	国产	型号	3CX15000A3电子管
应用范围	振荡	功率特性	大功率
频率特性	高频	结构	金属陶瓷
封装形式	陶瓷金属封接	封装材料	金属封装
截止频率 f_T	110 (MHz)	集电极最大允许电流 I_{CM}	1 (A)
集电极最大耗散功率 P_{CM}	1 (W)	营销方式	厂家直销
产品性质	新品		

电子管为金属陶瓷结构、钍钨阴极、强迫风冷功率三极管，可与美国eimac公司生产的3cx15000a3型电子管互换使用。一、特性参数 灯丝电压 6.3v 灯丝电流 $162 \pm 10a$ 净重 5.5kg 放大系数 20 极间电容 (阴极接地) 输入 55pf 输出 1.45pf 跨路 34pf 推荐管座 sk—1300 推荐风筒 sk—1306 最大高度 222.30mm 最大直径 179.1mm 阳极外表面和陶瓷金属封接处最高温度 250oc 冷却方式 强迫风冷 安装方式 垂直安装.阳极向上或向下 二、极限运用数据c类射频工业振荡器 阳极电压 8000vdc 阳极电流 6.0adc 阳极耗散 15kw 栅极电压 -1000vdc 栅极电流 1.0adc 三、典型工作状态 阳极电压 7000vdc 5000 vdc 阳极电流 5.9 3.9 adc 激励功率 740 490 w 输出功率 34 18 kw