聚四氟乙烯处理剂/PP处理剂

产品名称	聚四氟乙烯处理剂/PP处理剂
公司名称	东莞市绩高实业投资有限公司
价格	面议
规格参数	型号:处理剂 类型:催化促进剂 品牌:JIKOOBOND
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市樟木头镇南城翠樱街90-1号
联系电话	086-076987791513 13500098607

产品详情

乐泰loctite770处理剂

产品基本信息制造商：汉高乐泰公司

品牌：乐泰

产地：中国型号：770

规格：50ml/桶

颜色：无色透明规格：16fl.oz/桶　颜色：无色

770 聚烯烃底剂是一种单组分材料，室温条件下快速干燥。用于聚烯烃或者其他表面材料上，与乐泰氢基丙烯酸酯配合使用。除了在这里提及的细节外，用这种底剂处理过的表面，用乐泰氢基丙烯酸酯胶固化后材料的性能与tds中的胶粘剂固化后材料的性能相同，除非一些特别声明。

典型用途：聚丙烯，聚乙烯，聚四氟乙烯和热塑弹性体通常情况下都很难粘接。然而，这些材料用于乐泰770聚烯烃底剂处理后，就可用乐氰基并乙酸酯胶进行粘接了。乐泰770聚烯烃底剂仅适用于难粘材料表面的处理。

瞬间胶处理剂/解胶剂/加速剂

jikoobond-3755表面处理剂

为提高瞬间胶的粘结性能，在对一些塑料材质进行粘接时，必须进行表面前处理，清除残留脱膜剂或硅油，活化材质表面。

需前处理的材质：

硅胶、pvc软胶、pp、pe、tpe、tpu、tpr、epdm橡胶、sbs热塑性弹性体。

使用方法:取适量之3755均匀涂抹于被接着表面，待其表面完全挥发后再涂上瞬间胶贴合即可。

产品型号	特定比重	粘度(cps)	闪点(°c)	外观
3755	0.7	1.1	-1	无色透明液体
ap-1	0.75	1.3	-1	无色透明液体
ap-3	0.68	1.1	-1	无色透明液体
ap-4	0.78	1.5	-1	无色透明液体
770	0.77	2	-1	无色透明液体

包装规格：50 ml/瓶

有效期：12个月

jikoobodn-1688瞬间胶解胶剂

去除已固化之瞬间胶。使用之前，先将表现清理干净，涂抹适量的解胶剂于已固化之胶水表面，需完全覆盖，视面积大小及胶层厚度决定解胶时间长短，待其软化后用适当的工具刮除即可。若胶层太厚则须多次重复处理。

ad-1688对大部分塑胶及油漆并无损害作用。但对abs/ps/pc/pmma则有一定的腐蚀作用，使用之前请先小面积试用。

产品型号	比重	粘度(cps)	闪点(°c)	外观
1688	1.10	2-3	35	无色透明液体

包装规格：50 ml/瓶

有效期：12个月

jikoobond-712瞬间胶加速剂

为提升瞬间胶的固化时间，特别是针对密度较松，多气孔及酸性表面线材粘接及低湿度环境，应该选用3766瞬间胶加速剂。在加快胶水固化的同时还可以降低白化的出现。

使用方法:在被粘接材质的一面点上胶水，另一面涂上适量之加速剂，贴合即可，瞬间固化。

产品型号	特定比重	粘度(cps)	闪点(°c)	外观
712	0.7	2	-1	无色透明液体
7452	0.8	1.1	-1	无色透明液体
af-1	0.79	1.1	-1	无色透明液体
af-2	0.73	2	-1	
af-3	0.7	1.1	-1	无色透明液体

包装规格：50 ml/瓶

有效期：12个月

双面胶处理剂/背胶处理剂

jikoobond-3766硅胶表面活性剂

硅胶silica是一种高活性吸附材料，属非晶态物质。不溶于水和任何溶剂，无毒无味，化学性质稳定，除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。又因其表面有一层光滑的硅油覆盖，具有一定的离特性及排斥性，很难与双面胶等压敏胶类物质粘接。绩高化学专业团队研发的jikoobond-3766硅胶表面处理剂很好的解决了这一问题，使得双面胶与硅胶制品可以牢固的结合起来。

jikoobond-3766广泛用于硅橡胶脚垫、硅橡胶饰品等背双面胶。适用于多种双面胶，如：9080（3m）、9448（3m）、9448（3m）、日东5000ns、t4000（sony）t4720（sony）、tese4940等。

jikoobond-3766物性表tds

产品型号	比重	粘度(cps)	闪点(°c)	外观
jikoobond-3766	0.86	120~180	5	粘稠状透明液体

主要成分：有机硅聚合物

保质期（25°C）：密封未开启状态下6个月

使用方法：

1、利用jikoobond-3711硅胶表面去污剂将其表面灰尘，油渍清理干净；。

2、将3766硅胶背胶处理剂涂覆于硅胶制品需粘接的表面，一般涂覆一至二遍，在室温条件下放置干燥2-10分钟。

3、将双面胶等压敏胶纸粘接于已涂过3755硅胶背胶处理剂的硅胶制品上，适当用力压合胶接触面。

4、放置约2小时后即可粘为一体，24小时后达到最高强度。

包装规格：

1000ml/瓶　40000ml/桶　15kg/桶

本系列

产品环保无毒，通过欧盟rohs环保认证。

本产品的型号是处理剂，类型是催化促进剂，品牌是JIKOOBOND，产品规格是支，主要用途是PP处理剂，有效物质含量是100，质量等级是一级