

零售优质穗天(天河)高压油管，油管总成

产品名称	零售优质穗天(天河)高压油管，油管总成
公司名称	东莞市大朗泽润五金贸易部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:穗天 型号:1/4,3/8,1/2,3/4,1"
公司地址	中国 广东 东莞 大朗镇金朗中路474号
联系电话	86-076981063815 18924360610

产品详情

应用：适用于输送普通液压流体（如矿物油、可溶性油、油水乳浊液、乙二醇水溶液及水），应用于综合采煤机械液压系统、工程机械液压系统。工作温度范围在-40 ~ +100 。执行标准：胶管执行q/（hg4）tjg1标准，该标准采用mt/t98标准要求。外观：外表黑色，有光面（602）或布纹（602w）。602n）或布纹（602nw）。外表黑色，有光面（602n）或布纹（602n

结构特性:胶管由耐油的内胶层、一层钢丝编织增强层、耐天候性优良外胶层组成。

602型 钢丝编织液压胶管													
产品代号	软管内径			钢丝层外径		软管外径		工作压力		最小爆破压力		最小弯曲半径	参考重量
	公称内径	公差		最小	最大	最小	最大	mpa	psi	mpa	psi		
	mm	+	-	mm	mm	mm	mm	mpa	psi	mpa	psi	mm	kg/m
602-0401-32	4	0.4	0.2	9.5	10.5	11.6	13.0	32.0	4640	80.0	11600	100	0.22
602-0601-32	6	0.5	0.5	11.1	12.1	13.2							
						14.6							
						32.0							

						4640							
						80.0							
						11600							
						100							
						0.26							
602-0801-28	8	0.5	0.5	13.1	14.1	15.2	16.6	28.0	4060	70.0	10150	115	0.31
602-1001-26	10	0.5	0.5	15.1	16.1	17.3	18.7	25.6	3712	64.0	9280	130	0.38
602-1301-23	13	0.5	0.5	18.9	19.9	21.2	23.0	22.4	3248	56.0	8120	180	0.52
602-1601-17	16	0.5	0.5	22.0	23.0	24.3	26.1	16.8	2436	42.0	6090	205	0.60
602-1901-15	19	0.5	0.5	25.0	26.0	27.2	29.0	14.4	2088	36.0	5220	240	0.69
602-2201-11	22	0.5	0.5	28.0	29.0	30.3	32.1	12.8	1856	32.0	4640	280	0.82
602-2501-12	25	0.5	0.5	31.5	32.5	33.7	35.5	11.2	1624	28.0	4060	300	0.93
602-3201-9	32	0.7	0.7	38.5	39.5	41.8	43.6	9.0	1305	22.5	3262	420	1.33
602-3801-7	38	1.3	0.3	45.0	46.0	48.3	50.1	7.0	1015	17.5	2537	500	1.40
602-4501-5	45	1.0	1.0	52.0	53.0	55.3	57.1	5.0	725	12.5	1812	550	1.63
602-5101-4	51	1.0	1.0	57.8	58.8	61.6	63.5	3.0	580	10.0	1450	630	1.86

结构特性:胶管由耐油的内胶层、二层钢丝编织增强层、耐天候性优良外胶层组成。

602型钢丝编织液压胶管															
产品代号	软管内径				钢丝层外径		软管外径		工作压力			最小爆破压力		最小弯曲半径	参考重量
	公称内径		公差		最小	最大	最小	最大							
	mm	+	-	mm	mm	mm	mm	mpa	psi	mpa	psi	mm	kg/m		
602-0602-60	6	0.5	0.5	12.9	13.9	14.9	16.3	60.0	8700	150.0	21750	100	0.38		
602-0802-48	8	0.5	0.5	14.9	15.9	17.2									
						18.6									
						48.0									
						6960									
						120.0									

						17400							
						115							
						0.46							
602-1002-40	10	0.5	0.5	16.9	17.9	19.2	20.6	40.0	5800	100.0	14500	130	0.56
602-1302-36	13	0.5	0.5	20.7	21.7	22.8	24.6	36.0	5220	90.0	13050	180	0.75
602-1602-34	16	0.5	0.5	23.7	24.7	25.8	27.6	34.0	4930	85.0	12330	205	0.88
602-1902-25	19	0.5	0.5	26.7	27.7	29.0	30.8	25.0	3630	62.5	9060	240	0.96
602-2202-22	22	0.5	0.5	30.0	31.0	32.2	34.0	22.0	3190	55.0	7980	280	1.10
602-2502-21	25	0.5	0.5	33.5	34.5	36.1	37.9	21.0	3050	52.5	7610	300	1.25
602-3202-17	32	0.7	0.7	40.2	41.2	43.6	45.4	17.0	2470	42.5	6160	420	1.65
602-3802-14	38	1.3	0.3	46.5	47.5	49.9	51.7	14.0	2030	35.0	5080	500	1.88
602-4502-9	45	1.0	1.0	53.5	54.5	56.9	58.7	9.0	1310	22.5	3260	550	1.96
602-5102-8	51	1.0	1.0	59.5	60.5	63.3	65.1	8.0	1160	20.0	2900	630	2.50

本产品的加工定制是是，品牌是穗天，型号是1/4,3/8,1/2,3/4,1"，适用范围是液压系统工程机械，产品别名是高压油管，种类是高压，安装形式是扣压，接管口径是6-50（mm），材质是优质光面橡胶高压管，耐温是100（ ）