

# 鼎兴缓冲阻尼器 可调节 厂家直销批发定制

产品名称	鼎兴缓冲阻尼器 可调节 厂家直销批发定制
公司名称	西安鼎兴自控工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鼎兴 型号:DXZL-20
公司地址	陕西西安大庆路229号15388602386
联系电话	086-02988630938 13991266241

## 产品详情

鼎兴缓冲阻尼器批发鼎兴缓冲阻尼器批发

管道仪表、变送器的保护神不掉芯的阻尼器（专利产品）安装于流体管道上的阻尼器是一种保护仪表与压力（温度）变送器的装置，利用毛细渗压的原理，它将水泵（气泵）启动时瞬间产生的水锤（气锤）减幅、迟滞、阻尼，削去其峰值，将其变成对仪表及压力（温度）变送器无害的小幅波动，使水锤的危害降到最低限度，大大地延长了仪表及压力（温度）变送器的使用寿命，是一种质优价廉的专利产品。

二、 型号编制dxzl接口m20\*15 鼎兴可调阻尼器批发三、 材质与特性1、 阻尼器为sus304不锈钢材料，可用于生活供水系统；2、 连接螺纹的性质：内、外螺纹均为m20\*153、 阻尼器工作过程中不掉芯。四、 鼎兴缓冲阻尼器批发、 阻尼器的安装1、 先将阻尼器的外螺纹缠上生料带与管道上带有管箍的短管连接；2、 再将仪表或压力变送器的外螺纹同样缠上生料带并旋入阻尼器中，用扳手将其拧紧；3、 一般情况下，建议一块仪表或一个压力变送器的采压端都装一个阻尼器，这样可以有效的防止水锤的冲击，延长其使用寿命。五、 使用注意事项水质不好的情况下，阻尼器使用一段时间后，其细牙部分的毛细通道可能会被脏物堵住，请卸下阻尼器放入清水中洗涤，清除污物后再继续使用。

本产品的加工定制是是，品牌是鼎兴，型号是DXZL-20，适用范围是适用管道压力解决的环境，产品别名是缓冲器、阻尼器，材质是不锈钢，适用介质是水、油，适用温度是常温（ ），公称压力是1.6（MPa），安装形式是螺纹，规格是20MM，用途是仪表的保护缓阻