

# 原装正泰NU6-II型浪涌保护器家用避雷器 1P防雷器电涌保护器

产品名称	原装正泰NU6-II型浪涌保护器家用避雷器 1P防雷器电涌保护器
公司名称	上海宗跃电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:chint/正泰 型号:NU6-II
公司地址	上海市奉贤区南桥镇莘奉公路1985号4幢142室
联系电话	86 0577 27779980 13282727725

## 产品详情

### 电涌保护器 nu6-

系列电涌保护器适用于交流50hz(或60hz)，额定电压230v/400v的三相配电和控制系统，满足spd级试验，用于抑制瞬态过压低于设备耐受冲击过电压，泄放电涌能量，从而保护系统电路及设备。适合与其它系列电涌保护器分级配合，实现层迭式保护体系，使低压配电系统得到更广泛，更有效的保护。产品符合gb 18802.1、iec 61643-1。

正泰nu6- 系列电涌保护器用于吸收、消耗或泄放浪涌电流能量。正泰nu6- 系列电涌保护器使用在过电压类别较高的场合，可使被保护的电器元件从一个过电压类别转换到另一个较低的过电压类别。正泰nu6- 系列电涌保护器适宜于与其它模数化终端电器配套组成组合电器，使其提高安装类别，扩大使用范围，或用于终端时，进一步降低过电压，以起到保护作用。nu6- 系列电涌保护器主要结构：保护器主要由外壳、接线端子与压敏元件组成，外型依据配合目前广泛使用的终端箱进行模数化设计，体积小，重量轻。正泰nu6- 系列电涌保护器特点：安装轨道化、尺寸模数化、造型艺术化、使用安全化。正泰nu6- 系列电涌保护器工作原理：保护器主要用于消除低压主回路中载有的暂态过电压（如开关操作过电压或大气过电压）。在发生事故时，保护器在主回路间、主回路与大地间建立电的通道，并使主电路上载有的暂态冲击电流流向大地。

本产品的加工定制是是，品牌是chint/正泰，型号是NU6-II，标称放电电流是10，响应时间是0.3（s），最大操作电压是275，最大放电电流是40，温度范围是常温