

新品供应品质优良低价热卖氧化锌避雷器HY5WS-17/45

产品名称	新品供应品质优良低价热卖氧化锌避雷器HY5WS-17/45
公司名称	乐清市渝蓄电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:自主 型号:HY5WS-17/45
公司地址	乐清市北白象镇瑞里村
联系电话	13626525101 15355873524

产品详情

本公司主营高压真空断路器、隔离开关、负荷开关、六氟化硫断路器、多油断路器等,欢迎广大公司来电

hy5w系列避雷器

hy5ws-17/45 hy5ws-17/50 hy5wz-17/50

用途特点

本公司生产的hy系列避雷器主要用于35kv及以下电压系统，用于保护交流电力系统的电气设备免遭大气过电压损坏。外壳采用硅橡胶浇铸而成，运输过程中不易损坏，增大了放电距离，使用寿命大大加长。

型号说明

以hy5ws-17/50为例h-有机复合外套y-金属氧化物避雷器5-标称放电电流(ka) w-w表示无间隙，c表示串联间隙s表示配电、z电站、d电机型、r电容型17-避雷额定电压(kv) 50-标称放电电流下最大残压(kv)

工作原理

氧化锌避雷器是目前国际最先进的过电压保护器。由于其核心元件采用氧化锌电阻片，与传统碳化硅避雷器

雷器的伏安特性，提高了过电压通流能力，从而带来避雷器特性的根本变化。

当避雷器在正常工作电压下，流过避雷器的电流仅有微安级，当遭受过电压时，由于氧化锌电阻的非线性流瞬间达数千安培，避雷器处于导通状态，释放过电压能量，从而有效地限制了过电压对输变电设备的伤害。

使用条件

- 1.环境温度：不低于 - 40 ，不高于 + 60 。
- 2.海拔高度不超过3000m，超出3000m可根据实际情况特制。
- 3.电网频率：48 ~ 52hz（50hz系统）、58 ~ 62hz（60hz系统）。
- 4.长期加在避雷器上的电压不能超过其额定电压。
- 5.安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸汽、爆炸性尘埃，如有，在定货时要注明。

乐清市渝蓄电力科技有限公司是高压真空断路器、隔离开关、负荷开关、六氟化硫断路器、多油断路器生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。乐清市渝蓄电力科技有限公司的诚信、实力和产品质量欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是自主，型号是HY5WS-17/45，标称放电电流是标准，响应时间是标准（s），最大操作电压是电询，最大放电电流是电询