天然石英砂 精致石英砂 高白酸洗石英砂 铸造专用石英砂

产品名称	天然石英砂 精致石英砂 高白酸洗石英砂 铸造专用石英砂
公司名称	灵寿县益通矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	原产地:河北灵寿 二氧化硅含量:90（%） 熔点:1750（℃）
公司地址	河北 灵寿县 燕川乡营里村
联系电话	031182612186 13331366671

产品详情

石英砂介绍：

石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是sio2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，呈多棱型球状的白色结晶体，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6），20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于koh溶液，熔点1750℃。

石英砂特点：

无杂质、机械强度高、化学性能稳定、截污能力大、使用周期长，经济效益佳。

石英砂指标：

名称	规格（目）	耐火度大于（℃）	均匀度（%）	sio2含量 不小于（%）	fe2o3含量 不大于（%）	含粉量 小于（%）
精砂	4-6	1750	90	99.5	0.02	0.2
精砂	6-10	1750	90	99.5	0.02	0.2
精砂	10-20	1750	90	99.5	0.03	0.2
精砂	20-40	1750	90	98.9	0.03	0.2
精砂	40-70	1750	90	98.8	0.04	0.3
精砂	70-140	1750	90	98.9	0.04	0.3
精砂	100-200	1750	90	98.5	0.04	0.3
精砂	270	1750	90	98.9	0.04	0.3
精砂	325	1750	90	98.7	0.04	0.3

石英砂用途：

适用于人工草坪砂，喷砂和单层、双层快速滤池和工业高纯度滤水的承托层。

石英砂是一种非金属矿物质，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是sio2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业及耐火材料、化工、精密铸造及电子等行业。

石英砂分类：

石英有较高的耐火性能，工业上将石英砂常分为：普通石英砂，精制石英砂，高纯石英砂，熔融石英砂及硅微粉等。

普通石英砂，即sio2≥90—99%fe2o3≤0.06—0.02%，耐火度1750°C，外观部分大颗粒，表面有黄皮包囊。粒度范围5—220目，可按用户要求粒度生产。主要用途：冶金，墨碳化硅，玻璃及玻璃制品，搪瓷，铸钢，水过滤，泡花碱，化工，喷吵等行业。

精制石英砂又称酸洗石英砂，sio2≥99—99.5%fe2o3≤0.005%，采用优质天然石英砂，经过精心挑选，精细加工而成。粒度范围1—0.5mm、0.5—0.1mm、0.1—0.01mm、0.01—0.005mm，可按用户要求加工。用途：制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造造型石英砂等方面，在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力，制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。

常用规格：

0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm 16-32mm

联系电话13331366671罗汇丰经理

本产品的原产地是河北灵寿，二氧化硅含量是90（%），熔点是1750（°C），莫氏硬度是7，密度是2.66（g/cm3）