精品5号石英砂.石英砂.优质精白5号石英砂5#

产品名称	精品5号石英砂.石英砂.优质精白5号石英砂5#
公司名称	长兴李家巷富达建材经营部
价格	面议
规格参数	原产地:浙江长兴 二氧化硅含量:99.9（%） 熔点:1800（℃）
公司地址	浙江湖州市长兴李家巷黄山开发区碳酸钙生产基地
联系电话	086 0572 6660520 13757256222

产品详情

普通石英砂471-34-1

普通石英砂，即sio2≥90—99% fe2o3≤0.06—0.02%，耐火度1750°C，外观部分大颗粒，表面有黄皮包囊。普通石英砂一般是采用天然石英矿石，经破碎，水洗，烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；该滤料具有：无杂质，无校角，密度大，机械强度高，载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。粒度范围5—220目，可按用户要求粒度生产。主要用途：冶金，墨碳化硅，玻璃及玻璃制品，搪瓷，铸钢，水过滤，泡花碱，化工，喷吵等行业。

普通石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。石英砂技术己达国内领先水平。

精制石英砂

又称酸洗石英砂，sio2≥99—99.5% fe2o3≤0.005%，采用优质天然石英砂，经过精心挑选，精细加工而成。粒度范围1—0.5mm、0.5—0.1mm、0.1—0.01mm、0.01—0.005mm，可按用户要求加工。用途：制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造造型石英砂等方面，在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力，制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。

精制石英砂sio2≥99—99.5% fe2o3≤0.02—0.015%，精选优质矿石进行复杂加工而成。粒度范围用5—480目，可按用户要求生产，外观白色或结晶状。主要用途：高级玻璃，玻璃制品，耐火材料，熔炼石类，精密铸造，砂轮磨材等。（mm为毫米）

高纯石英砂

高纯石英砂

sio2≥99.5—99.9% fe2o3≤0.001%，采用优质天然石英石，经过精心挑选，精细加工而成。粒度范围1—0.5mm、0.5—0.1mm、0.1—0.01mm、0.01—0.005mm，可按用户要求加工。用途：制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造造型石英砂等方面，在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力，制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。（mm为毫米）

本公司专业生产各种规格的超细特白碳酸钙、方解石粉、滑石粉、硅灰石粉、双飞粉、石灰石粉、内外墙高档腻子粉、425白水泥、七0砂、质感圆砂、精白砂兼营膨润土、灰钙粉、轻钙粉、氢氧化钙、等...广泛用于电力脱硫.塑料.医药.饲料.建筑涂料.钢铁.油漆.腻子粉.建材化工等行业。

于当地市场行情.具体价格请联系： 13757256222 茆经理 欢迎来电咨询及洽谈业务~

本产品的原产地是浙江长兴，二氧化硅含量是99.9（%），熔点是1800（℃），莫氏硬度是7，密度是2.6（g/cm3），规格及用途是重质碳酸钙，品牌是富达，执行标准是HG/T3249-2001