

全不锈钢角座阀 螺纹角座阀 气动角座阀

产品名称	全不锈钢角座阀 螺纹角座阀 气动角座阀
公司名称	温州鼎创管阀有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:DC 型号:DN10~DN100
公司地址	温州市龙湾区海滨街道北门外21号
联系电话	86-0577-86885078 13777786879

产品详情

名称不锈钢气动角座阀/内螺纹气动角座阀/塑料执行器气动角座阀；公称压力：16公斤力，25公斤力；控制压力：（dn15-dn50）1.9~10bar，（dn65-dn100）4.0~12bar；控制介质：空气或中性气体；适用温度：普通型-20 -180 ，高温型-20 -280 ；控制形式：常闭型、常开型、双作用型、单作用型；气动角座阀按汽缸可分为：单作用和双作用 全不锈钢气动螺纹角座阀单作用（气动头通常为一个孔）：工作原理：根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。双作用（气动头通常为两个孔）：工作原理：给气控制其开关。连接方式：内螺纹连接；螺纹类型：bsp,bspt,npt,din259/999等；型号：bdj-01f;材料：不锈钢201/不锈钢304/不锈钢316/不锈钢304I/不锈钢316I等；密封材质：聚四氟乙烯或不锈钢；适用介质：水、酒精、油、燃料、蒸汽、中性气体或液体、乳品、有机溶剂、酸碱溶剂等广泛应用：食品、制药、啤酒、饮料、生物工程、水处理、日化、印染、机械设备、制氮制氧、自动化设备、石油石化等领域。

不锈钢气动角座阀采用的不锈钢气动头，耐高温性强，可保质期限1年以上，具有阀门开或关位置显示，外部气动先导，可增加使用寿命，免维护，溢流口与滑块间有自调节密封压盖，可提高密封性能，管道必须清洁无污染。

本产品的加工定制是是，品牌是DC，型号是DN10~DN100，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是高温，外形是中型，流动方向是双向，零部件及配件是配件