

石油焦炭 0.1 (%) 85 (%)

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 石油焦炭 0.1 (%) 85 (%) |
| 公司名称 | 灵寿县胜翔矿产品加工厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 灰份:0.1 (%) 挥发份:85 (%) 硫份:0.2 (%) |
| 公司地址 | 河北灵寿县燕川工业区 |
| 联系电话 | 86 311 82610880 15081171788 |

产品详情

由硬度低气孔率高的优质石油焦经过高温焙烧制成的颗粒，可用各种摩擦材料。摩擦材料中加入按一定比例混合而成的煅烧焦炭与石墨能使摩擦材料具有完美的综合性能，有利于防止金属粘着，提高摩擦性能。另外，焦炭的气孔率较高，提高了摩擦材料的摩擦系数，减少了制动噪音，减轻了高温时摩擦材料的热衰退。粒度：8-16目、20-40目、30-60目、40-80目80-100目碳含量：98.5%；密度：1.97-2.25g/cm³；水份：0.5%；灰份：0.35%

本产品的灰份是0.1 (%)，挥发份是85 (%)，硫份是0.2 (%)，产地是石家庄，固定碳是99.5 (%)，全水分是0.5 (%)，粒度是齐全 (%)