

胶质层测定仪,煤矿专用设备胶质层指数测定仪 , 煤炭化验胶质层

产品名称	胶质层测定仪,煤矿专用设备胶质层指数测定仪 , 煤炭化验胶质层
公司名称	鹤壁市民生科技开发有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:民生 型号:JC—2 产品用途:测定烟煤胶质层指数并以此来描述焦碳的特性
公司地址	中国 河南 鹤壁市 淇滨经济开发区贸易二区一号楼
联系电话	86-0392-3313798 18939292508

产品详情

胶质层指数测定仪用于测定烟煤胶质层指数并以此来描述焦碳的特性，并鉴定出炼焦用煤、生产煤和商品煤的质量。是洗煤厂，焦化厂化验室必备设备。胶质层指数测定仪的性能特点：胶质层指数测定仪是用于烟煤胶质层指数（胶质层最大厚度 y 、最终收缩度 x 和体积曲线类型等三种指标）测定的专用仪器。自行诊断7种常见故障，可同时控制前、后炉的升温速度，也可单独控制前炉或后炉的升温速度。仪器短时断电，再次上电启动，能恢复到断电前的工作状态，以免试样报废。胶质层指数测定仪的技术参数：
电源电压：ac220v \pm 10% 测温范围：0-999 （最高1100 ）分辨率1 ，配用k值热电偶。测温误差： \pm 3 控制电流：最大12a功率： 2 \times 4kw升温控制：30min达到250 250 -730 之间3 /min

民生科技生产的胶质层指数测定仪价格合理、质量过硬、品牌保证、专业服务、给我一份信任、还您一份满意!咨询电话：0392-3313798 18939292509

本产品的品牌是民生，型号是JC—2，产品用途是测定烟煤胶质层指数并以此来描述焦碳的特性，电动机功率是1（kw），电动机转速是见说明（r/min），外形尺寸是800 \times 400 \times 580（mm），重量是0.1（t）