

长城CD 20W/50柴油机油16kg/20L

产品名称	长城CD 20W/50柴油机油16kg/20L
公司名称	孚睿卡润滑油（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 API级别:CD 闪点:244 ()
公司地址	嘉定区宝安公路4229号1308室
联系电话	021-61422651 15821922030

产品详情

性能特点

优良的高温清净性和润滑性,有效控制高温沉积物形成,保持发动机清洁

良好的抗氧、抗腐及抗磨性,防止机件磨损、锈蚀和轴瓦腐蚀,延长发动机寿命

技术规格

产品符合以下规格：

gb11122-2006(cd)

api cd

应用范围

适用于推荐使用cd及以下级别的柴油发动机

东风汽车集团公司认可为装车及服务站用油

中国重型汽车集团公司装车用油

斯太尔发动机指定用油

主要产品典型数据

项目	cd 柴油机油

sae粘度等级	5w-40	10w-30	15w-40	20w-50
运动粘度 (100) , mm ² /s	14.21	11.01	15.02	17.4
运动粘度 (40) , mm ² /s	85.2	68.4	110.6	146.4
粘度指数	173	152	141	130
闪点(开口) ,	220	230	228	244
倾点 ,	-38	-32	-27	-22

包装形式

3.5kg/塑桶 , 3.5kg/铁桶 , 13kg/塑桶 , 14kg/塑桶 , 16kg/塑桶 , 170kg/钢桶

本产品的品牌是长城 , API级别是CD , 闪点是244 () , 粘度等级是20W-50 , 倾点是-22 () , 机械杂质是无 , 适用类型是卡车 , 水分是无