

原装 美孚自动排档油 ATF220排档油 自动波箱油 美孚润滑油

产品名称	原装 美孚自动排档油 ATF220排档油 自动波箱油 美孚润滑油
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	550.00/件
规格参数	型号:ATF220 品牌:美孚 SAE等级:一等品
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

美孚atf 220是高性能的自动排档用油，zhuangong要求符合dexron iid规格的、款式较老的车辆使用。也作为液压油，在某些独特的应用中使用。

美孚atf 220是以高品质传统基础油，加入特别的添加剂配方调制而成。添加剂包含粘度指数改进剂、抗氧化剂及抗泡剂等，给油品提供顺滑及恰到好处的摩擦/磨损性质。在1994年以前生产的各款式汽车上使用，即使行车条件各异，本产品也能让用户感受畅快的驾驶经历。主要优越性如下：

特征	优点及潜在优越性
热与氧化稳定性良好	防止漆膜、油泥及积炭形成，保持排档系统清洁，使车辆在整个油品寿命期间能有效操作
抗磨损性质良好	符合磨损规定，延长传动装置寿命
低温流动性优异	有助於改善启动，於低温时也能进行极有效的润滑
有效的泡沫控制性	换档顺畅持久，在严峻操作条件下减少油品损失
与用在ii d型传动装置的所有常用油封相容	有效的控制泄漏

美孚atf 220推荐用在某些指定要符合dexron iid级性能的自动和手动排档装置的轿车及轻型货车，以及动力转向系统。本产品也适用于某些农用机械，及其他采用类似液压装置的特别液压系统。建议用户遵照制造商的规定使用油品。其他适用范围包括：

非公路用的要求满足dexron iid的动力转向装置或要求符合allison c-4的其他液压系统

工业用液压系统与组件。

典型性质

美孚 atf 220	
粘度 , astm d 445	
cst @ 40c	37
cst @ 100c	7.0
brookfield粘度 , astm d 5293	
-cp @ -40c	33,000
粘度指数 , astm d 2270	153
倾点 , c, astm d 97	-44
闪点 , c, astm d 92	200
密度 @ 15c kg/l, astm d 4052	0.870
颜色	红

本产品的型号是ATF220，品牌是美孚，SAE等级是一等品，比重是0.89，闪点是320（ ），粘度指数是46，倾点是-29.3（ ）