

# 高士 高师傅3合一熟胶粉 400克

产品名称	高士 高师傅3合一熟胶粉 400克
公司名称	南京市雨花台区骑骥涂料经营部
价格	面议
规格参数	产品:幕墙配件 材质:其他 产地:广州
公司地址	江苏南京市雨花台区凤台南路59号跨世纪装饰城6幢2楼1号
联系电话	暂无

## 产品详情

### 高士熟胶粉/高师傅3合1熟胶粉

产品简介：· 防霉、防潮、耐酸碱、无毒、无味之绿色环保产品。· 附着力强。批过腻子的墙面，手感光滑，质地坚固，密实、干后不裂缝，不脱粉，不起皮，是高档建筑物和小区建设大面积内墙壁处理的理想基材料，也是刷漆前和裱墙纸前的理想基层处理选材。· 采用科学配方，保证灰浆质量，持久耐用，并大大提高浆修工艺。· 省时省力省料，携带方便，施工轻松，溶胶后性能比纤维素性能更优异

产品用途：· 适用于水泥砂浆墙，混凝土墙，石膏板墙，木板墙等的基层处理和各类乳胶漆打底，是煽灰，刮灰等墙面处理的理想材料。· 特别对中、高档墙面装修，可以代替封固墙面底漆使墙面基层坚硬而有韧性，使漆膜附着力更坚强而平滑。可节省15%的油漆。· 表层若采用墙纸装饰，因墙面腻子有较好的防潮性能，墙纸不易发霉，卷边，脱落，褪色，不公可以令墙面光滑，而且使墙纸与墙体吻合更好，合缝更隐蔽。

使用方法：· 加入滑石粉，可作混凝土墙身批灰，令墙光滑，天气干燥时不起裂纹，潮湿时不起霉点（加少许901胶及白乳胶、光油效果更佳）。· 加入水泥，作修补工程，增加附着力。· 加入水泥，可作瓷砖、石膏粘合剂，增加粘力。· 加入复粉或石膏粉，可作石板、夹板，填缝料，防止驳口开裂。施工方法：· 用刮板刮涂。· 墙面基层一般批刮两遍，理论计算每平方米约需0.8公斤（视墙平整度面增减）。· 用刮板批刮的，趁未全干时抹压刮痕。墙体表面随之愈显平滑、坚硬，可用砂纸打磨。· 施工环境在6以上，混合后灰浆请于三天内用完。

本产品的产品是幕墙配件，材质是其他，产地是广州，规格是400克（mm），品牌是高士，结构形式是其他，换气方式是其他，类别是开放式