

995中性硅酮结构胶 耐候密封胶 玻璃幕墙胶 石材胶

产品名称	995中性硅酮结构胶 耐候密封胶 玻璃幕墙胶 石材胶
公司名称	深圳大千胶业有限公司
价格	面议
规格参数	密度:1.2 (g/cm ³) 成膜时间:24 (小时) 拉伸粘结性:1 (MPa)
公司地址	深圳市罗湖区莲塘街道国威路莲塘工业区一小区 104栋A305
联系电话	13280749423

产品详情

本产品假一罚十

产品特性：

本产品是一种单组份，高强度，高模量，中性固化的硅酮密封胶，专门用于幕墙系统中的结构性装配，在绝大多数结构性装配应用中无需上底漆都有优良的粘结性。

通过gb/t19001-2008/iso 9001：2008质量管理体系认证

净含量：590ml

产品特性：

- 1.单组份，中性，室温固化，工程幕墙结构胶，固化速度快，高强度。
- 2.优异的耐气候老化性及耐高低温性能。
- 3.对大部分建筑材料具有优良的粘结性能。
- 4.与其他中性硅酮胶具有良好的相容性。

主要用途：

- * 单组份高强度结构密封胶适用于工地或工厂制作的结构性装配幕墙项目。
- * 玻璃、石材(大理石、花岗岩)、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的粘结密封，遗容玻璃二道粘结密封；
- * 全隐或半隐框墙结构粘结装配；
- * 与中空玻璃密封胶相容，可作结构性幕墙系统中工地现场或受损部件及装饰作用；
- * 环保型，固化释放出介质无气味、无腐蚀性；

- * 其它许多建筑及工业用途等。、

本产品的密度是1.2 (g/cm³)，成膜时间是24 (小时)，拉伸粘结性是1 (MPa)，伸长率是1.2 (%)，产地是深圳，品牌是大千，固化时间是48 (h)，初干时间是24 (小时)，外观是膏糊，固化条件是室温固化