

贴片磁珠1812/4532 600R/601大电流 一系列型号供应10只2.5元

产品名称	贴片磁珠1812/4532 600R/601大电流 一系列型号供应10只2.5元
公司名称	深圳市福田区泽锋电子经营部
价格	面议
规格参数	应用范围:谐振 种类:电感磁珠 品牌:WE
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市福田区中航路新亚洲一期 电子商城四楼4A024a室
联系电话	86-0755-82519995/82519996 13902973718

产品详情

主营：钽电容器，多层陶瓷电容，排容，铝电解电容器，可调电容；

电阻，排阻，保险丝，热敏电阻，压敏电阻，可调电阻；

电感，磁珠，排珠，叠层电感，绕线电感，功率电感；

开关二极管，变容二极管，稳压二极管，led发光二极管，整流桥，肖特基二极管；

中小功率普通三极管，达林顿三极管，音频与射频三极管，大功率三极管；

场效应管，光耦；集成ic等贴片电子元件。

注：可拆盘卖样品，价格另议。

(需拆盘购买的买家请慎重核对型号,尺寸,封装.)

联系电话：0755-61685690 18998943325

联系人：范先生 阿里旺旺：zefengdz88 业务qq：625234227/524060850

0805 x7r 100v、250v、500v 系列 0805 npo 100v、250v、500v 系列

1206 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列

1206 npo 250v、500v、1kv、2kv 系列

1808 x7r 1kv、2kv、3kv 系列 1808 npo 2kv、3kv 系列

1812 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列 1812 npo 330 1kv

1210 x7r 250v、500v、1kv 系列 1210 npo 250v、500v、1kv 系列

2220 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列

2225 x7r 100v、250v、500v、1kv、2kv 系列

1、尺寸：

毫米：04020603100516082012321632254520453250256432

英寸：010050201040206030805120612101808181220102512

2、精度表示代码：

电阻-r： $b \pm 0.1\%$ ， $c \pm 0.25\%$ ， $d \pm 0.5\%$ ；

电容-c： $a \pm 0.05\text{pf}$ ， $b \pm 0.1\text{pf}$ ， $c \pm 0.25\text{pf}$ ， $d \pm 0.5\text{pf}$ ；

其他精度表示方法相同： $f \pm 1\%$ ， $g \pm 2\%$ ， $j \pm 5\%$ ， $k \pm 10\%$ ， $l \pm 15\%$ ， $m \pm 20\%$ ， $n \pm 25\%$ ，

$s \pm 20\%+50\%$ ， $z \pm 80\%-20\%$ ， $p \pm 100\%$ ，

3、单位表示法：

电阻单位：欧姆， $1\text{m}=10^3\text{k}=10^6$ ；或 $1 = 10^{-3}\text{k} = 10^{-6}\text{m}$

电容单位：法拉f，1uf=103nf=106pf；或1f=103mf=106uf=109nf=1012pf

电感单位：亨利h，1uh=103nh；或1nh=10-3uh=10-6mh

4、最小包装：7 reel

贴片电阻：

r01005 15k/reelr0402 10k/reelr0603 5k/reelr0805 5k/reel

r1206 5k/reelr1210 5k/reel r2010 4k/reel r2512 4k/reel

r8p4r-0402 10k/reelr8p4r-0603 5k/reel

各种精度陶瓷电容：

c0402 1uf 电压v 50v 10k/reelc0603 2.2uf 电压v 50v 4k/reel

c0805 < 1uf 电压v 50v 4k/reelc0805 = 1uf 电压v=25v 3k/reel

c0805 = 1uf 电压v=16v 4k/reelc0805 > 1uf 电压v 50v 3k/reel

c1206 < 1uf 电压v 50v 4k/reelc1206 1uf 电压v 50v 3k/reel

贴片钽电容：

2012 (p型) 3k/reel3216 (a型) 2k/reel

3528 (b型) 2k/reel6032 (c型) 500/reel

7343 (d型) 500/reel7343h (e型) 500/reel

贴片电感和磁珠：

磁珠 0603/0805 0r ~ 600r m 4k/reel磁珠 1206 0r ~ 600r m 3k/reel

电感 0603 22uh m 4k/reel 电感 0805 10uh m 4k/reel

电感 0805 > 10uh m 3k/reel 电感 1206 10uh m 3k/reel

贴片二、三极管：圆柱型 2k5/reel 其他 3k/reel

贴片叠成/绕线电感：0402/0603/0805/1206/2520/3225/4532/5650等

贴片电阻：体积有01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等；

阻值为0.001 ——100m 等，精度为0.1%——5%，功率为1/4w,1/3w,1/2w,3/4w,1w,2w,3w

贴片电容：体积有01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812等；

容量为0.1pf——10uf等高容量高精度电容，电压为6.3v——3000v等；

贴片钽电容：型号p/a/b/c/d/e/等，体积：0805/3216/3528/6032/7343/7343h等；

贴片可调电阻：panasonic松下3*3mm系列：evm3esx50bxx。

贴片可调电容：panasonic松下3*4mm系列：ecrkn。

贴片叠成磁珠：0402/0603/0805/1206/2520/3225/4532/5650等

3.贴片直插压敏电阻，热敏电阻。

本产品的应用范围是谐振，种类是电感磁珠，品牌是WE，型号是1812600R+-25%，封装形式是磁珠，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是铁氧体磁芯，磁芯形状是E形，工作频率是高频，安装方式是立式密封，骨架材料是陶瓷，品质因数Q是10，电感量是600R，允许误差是+-25%，感抗XL是100（ ），额定电流是2000（mA），分布电容是0.1（F），标称电压是50V（V）