

户内挂墙式动力箱照明箱 强电配电箱铁质电箱 250*300*140明装

产品名称	户内挂墙式动力箱照明箱 强电配电箱铁质电箱 250*300*140明装
公司名称	乐清市启亚电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:户外动力箱250*300*140
公司地址	浙江乐清市乐清市柳市新光工业区瞿宅路18号
联系电话	86 0577 61731176 15058999604

产品详情

配电箱分动力配电箱和照明配电箱，是配电系统的末级设备。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。正常运行时可借手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。

按供电系统的要求分类：

- 1) 一级配电设备，统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站，把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器，故电气参数要求较高，输出电路容量也较大。
- 2) 二级配电设备，是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合；电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
- 3) 末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心，是分散的小容量配电设备。

按结构特征和用途分类：

- 1) 固定面板式开关柜，常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜，正面有防护作用，背面和侧面仍能触及带电部分，防护等级低，只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业，作变电室集中供电用。
- 2) 防护式（即封闭式）开关柜，指除安装面外，其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件，均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内，可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施，也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与

主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜（即控制台），面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。

3) 抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳，进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中，构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间，用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开，形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性，是比较先进的开关柜，生产的开关柜，多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑，作为集中控制的配电中心。

4) 动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同，外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。

特点、种类及其功能

1) 便于管理，当发生电路故障时有利于检修。

2) 配电箱和配电柜、配电盘、配电屏等，是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。

3) 常用的配电箱有木制和铁板制两种。

4) 配电箱的用途：当然是方便停、送电，起到计量和判断停、送电的作用。

卖家温馨提示：以上均为普通常用型号，如需非标尺寸、厚度，请联系客服，本厂提供定做。

由于箱子是铁制品，质量重，发快递各种不合算，若所拍数量多请联系客服发托运部

可来图加工，装配。本店装配，配件原价只收取手工费用哦！！

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是户外动力箱250*300*140，壳体防护等级是多种，外形尺寸是250*300*140（mm），外壳材质是冷轧钢板